PROFILSYSTEM®

Give life to your project



Metal Ceiling Solutions

Reconocer la necesitad es la primera condición para el design.

Charles Eames



Indice / Índice

Azienda / Empresa p. 4
- Le nostre sedi / *Nuestros lugares de trabajo* p. 6
- I nostri servizi / *Nuestros servicios* p. 8
- Certificazioni / *Certificaciones* p. 10
- Il benessere acustico / *El bienestar acústico* p. 12
- Requisiti acustici passivi / *Requisitos acústicos pasivos* p. 13
- Sostenibilità / *Sostenibilidad* p. 14
- Servizi Integrati / *Servicios integrados* p. 16
- Trattamento antibatterico / *Tratamiento antibacteriano* p. 18
- Prestazioni tecniche / *Prestaciones técnicas* p. 20

Pannelli / Paneles
- modello / *modelo* A, A120 p. 24
- modello / *modelo* B, B120 p. 26
- modello / *modelo* B-clip, B-clip120 p. 28
- modello / *modelo* C, C120 p. 30
- modello / *modelo* D, D120 p. 32
- modello / *modelo* D ten p. 34
- modello / *modelo* DB, DB120 p. 36
- modello / *modelo* E, E120 p. 38
- modello / *modelo* F, F120 p. 40
- modello / *modelo* G p. 42
- modello / *modelo* H p. 44
- modello / *modelo* ALBE, ALBE 120 p. 46
- modello / *modelo* HECTOR p. 48

Sistemi / Sistemas
- sistema / *sistema* DX p. 52
- sistema / *sistema* DB ACCESS p. 54
- sistema / *sistema* M p. 56
- sistema / *sistema* Mx p. 58
- sistema / *sistema* M ACCESS p. 60
- sistema / *sistema* Q, Qx p. 62
- sistema / *sistema* Y p. 64
- sistema / *sistema* Drop & Slide Corridor p. 66
- sistema / *sistema* Drop & Slide Open Space p. 68
- sistema / *sistema* Cloud p. 70
- Docking system Corridor p. 72
- Docking system Open Space p. 74

Grigliati / Rejillas
- STD 30, STD 40, STD 50 p. 78
- JOLLY H30 e B10 p. 80
- JOLLY B15 e B15 ALTO p. 82
- Linear p. 84
- Grigliati Custom / *Rejillas personalizadas* p. 86

Doghe / Láminas
- doga / *lámina* A p. 90
- doga / *lámina* A1 p. 92
- doga / *lámina* AC p. 94
- doga / *lámina* A1C p. 96
- doga / *lámina* C p. 98
- doga / *lámina* C150, C200, C300 p. 100
- doga / *lámina* CA p. 102
- doga / *lámina* CB150, CB200, CB300 p. 104
- doga / *lámina* MTN, MTN38 p. 106
- doga / *lámina* ISOLSOUND p. 108
- doga / *lámina* M300 p. 110
- doga / *lámina* P50/S30, P50/S35 p. 112

Baffle / Baffle p. 116

Bandraster / Bandraster p. 118

Finiture / Acabados p. 122

Forature / Perforaciones p. 126

Profili Perimetrali / Perfiles Perimetrales p. 132

Azienda

Dal 1987 **PROFILSYSTEM** produce pannelli e sistemi per controsoffitti metallici supportato da un team professionale in grado di seguire passo per passo ogni progetto, dalla realizzazione alla fase finale di consegna, sempre attento ai tempi di produzione ed alle esigenze della clientela.

L'azienda nasce a Monza specializzandosi nella produzione in profila di doghe e grigliati con una rete vendita concentrata maggiormente nel Nord Italia.

Nel gennaio del 2004 l'azienda, in forte crescita, si sposta nello stabilimento di Desio dove, con le prime foratrici, pannellatrici e presse, da' vita alla produzione di pannelli, estendendo le vendite in tutta Italia e all'estero.

Oggi a Seveso, dal 2012, Profilsystem è una realtà internazionale che vanta numerose macchine foratrici e pannellatrici, oltre ad un importante impianto di verniciatura e ad uno showroom.
In contemporanea all'impianto produttivo, l'azienda aumenta le sue competenze incrementando il suo team sia per quanto riguarda l'operatività nel sito produttivo, sia per quanto riguarda i suoi uffici, strutturandosi con un ufficio commerciale per l'Italia, per l'estero, con un ufficio tecnico ed un ufficio spedizioni.
Integra inoltre la divisione vendite con una rappresentativa in Spagna, a Dubai ed a Santiago del Chile.

Empresa

Desde 1987 ***PROFILSYSTEM*** *produce paneles y sistemas para falsos techos metálicos apoyado por un equipo profesional capaz de seguir paso a paso cada proyecto, de la realización a la fase final de entrega, siempre cuidadoso a los tiempos de producción y a las necesidades de los clientes.*

La empresa nace en Monza especializándose en la producción de láminas y rejillas con una red de venta más concentrada en el Norte de Italia.

En enero de 2004 la empresa, en fuerte crecimiento, se desplaza al establecimiento de Desio donde, con las primeras taladradoras, máquinas para paneles y prensas, da vida a la producción de paneles, ampliando las ventas a toda Italia y las ventas internacionales.

Hoy en Seveso, desde 2012, Profilsystem es una realidad internacional que dispone de numerosas máquinas de perforación y máquinas para paneles, además de una importante instalación de pintura y de uno showroom.
En contemporánea a la instalación de producción, la empresa aumenta sus competencias incrementando su equipo tanto en lo que se refiere a la operatividad en el lugar productivo, como sus oficinas, estructuradas con una oficina de contabilidad para Italia, para el extranjero, con una oficina técnica y una oficina de envíos.
También integra la división de ventas con una representativa en España, en Dubai y en Santiago de Chile.

Le nostre sedi

Nuestros lugares de trabajo

PROFILSYSTEM® è stata fondata nel 1987 in Brianza, culla di icone dell'architettura e del design italiano. Da qui l'azienda è cresciuta realizzando prodotti per progetti in tutta Europa e oltre.

PROFILSYSTEM® *fue fundada en 1987 en la región de Lombardía, en Brianza, el centro de la arquitectura y del design italiano. De aquí la empresa creció realizando productos para proyectos en toda Europa y más allá.*



PROFILSYSTEM®, dal 2015, è presente con tre importanti divisioni commerciali rappresentative a Barcellona e Santiago del Cile.

PROFILSYSTEM®, *desde 2015, está presente con tres importantes divisiones comerciales representativas en Barcelonea y en Santiago de Chile.*



Profilsystem Desio S.R.L.

ITALIA
Sede operativa & Showroom
ITALY
Headquarters & Showroom

Via Don Luigi Sturzo,3
20822 Seveso (MB) Italy
tel: +39 0362 625652
fax: +39 0362 306733
www.profilsystem.com
info@profilsystem.com

CHILE
Uffici commerciali & showroom
CHILE
Commercial division & showroom

COMERCIAL E.V.A. Limitada
Avenida La Dehesa 1844
Ufficio 714
Lo Barnechea, Santiago de Chile
tel: +59 9 51599037
info@nenzi.cl

SPAGNA
Uffici commerciali & showroom
SPAIN
Commercial division & showroom

PROFILSYSTEM EPC
Techos de Aluminio S.L.
Avinguda Garraf 15/B
08880 Cubelles, Barcellona
tel: +34 666 431 921
info@profilsystem.es

I nostri servizi

Nuestros servicios

PROFILSYSTEM®, azienda dalla forte vocazione al prodotto, grazie alla sua struttura è in grado di mettere al servizio dei suoi clienti il *know-how* accumulato negli anni di attività. Il team di Profilsystem è infatti sempre a disposizione per offrire servizi a partire dalla fase di progettazione, fino alla fase post-vendita.

PROFILSYSTEM®, empresa de fuerte vocación al producto, gracias a su estructura es capaz de poner al servicio de sus clientes el know-how acumulado a lo largo de los años de actividad. El equipo de Profilsystem está siempre disponible para ofrecer servicios a partir de la fase de planificación, hasta la fase de post-venta.

Servizi e lavorazioni
Servicios y elaboraciones



Come lavoriamo
Cómo trabajamos



Certificazioni

Certificaciones

PROFILSYSTEM® progetta e realizza una gamma completa di pannelli, doghe, grigliati, rete stirata e soluzioni speciali, soddisfacendo le esigenze funzionali ed estetiche anche dei progetti più complessi.

Per questo ogni prodotto è certificato CE secondo la normativa EN 13964:2004 ed il sistema di gestione della qualità è certificato secondo la normativa ISO 9001: 2008. Inoltre tutti i prodotti Profilsystem sono accompagnati, per via telematica, dalla Dichiarazione di Prestazione (D.o.P.) come previsto dal regolamento europeo 305/11 in materia di immissione sul mercato di prodotti da costruzione.

PROFILSYSTEM® proyecta y realiza una gama completa de paneles, láminas, rejillas, red estirada y soluciones especiales, satisfaciendo las exigencias funcionales y estéticas incluso de los proyectos más complejos.

Por esta razón cada producto está certificado CE según la normativa EN 13964:2004 y el sistema de gestión de la calidad está certificado según la normativa ISO 9001:2008. Además todos los productos Profilsystem vienen acompañados, por vía telemática, por la Declaración de Prestaciones (D.o.P.) como exige el reglamento europeo 305/11 en materia de entrada en el mercado de productos de construcción.

ISO 9001:2008
nr AT-12029/0

Per applicazioni in ambienti particolarmente aggressivi come piscine, stabilimenti industriali con esalazioni chimiche e/o corrosive verificare il materiale e il trattamento superficiale più idoneo con l'ufficio tecnico o commerciale di Profilsystem Desio S.R.L

Para aplicaciones en ambientes particularmente agresivos como piscinas, instalaciones industriales con emanaciones químicas y/o corrosivas, verificar el material y el tratamiento de superficie más adecuado con la oficina técnica o comercial de Profilsystem Desio S.R.L.

Il benessere acustico

L'attenzione al fattore acustica in ambienti di lavoro garantisce un miglioramento su due fronti: uno più strettamente legato ai dipendenti (interno) e uno fortemente indirizzato al cliente (esterno).
Un ambiente acustico ottimale diminuisce l'esposizione al rumore, fattore strettamente correlato alle assenze per malattia.*
Il costo del personale corrisponde all'82% del costo di un ufficio per 10 anni di attività, 16 volte in più rispetto al costo dell'ambiente di lavoro vero e proprio.

Pertanto investire in tal senso significa non solo garantire al lavoratore un luogo di lavoro migliore ma anche, per l'azienda, rendere più efficienti tutte le percentuali di interesse dell'HR che vanno a incidere nei centri di costo.

El bienestar acústico

La atención al factor acústico en entornos de trabajo garantiza una mejora en dos frentes: uno estrechamente relacionado con los empleados (interno) y uno fuertemente dirigido al cliente (externo).
Un buen ambiente acústico disminuye la exposición al ruido, factor estrechamente relacionado con las ausencias por enfermedad. El coste del personal corresponde al 82% del coste de una oficina por 10 años de actividad, 16 veces más que el coste del ambiente de trabajo.*

Por lo tanto invertir en este sentido significa no sólo garantizar al trabajador un mejor lugar de trabajo, sino también, para la empresa, hacer más eficientes todos los porcentajes de interés del HR que van a influir en los centros de coste.

**The joint effects of noise, job complexity and gender on employee sickness absence*, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 2002

Requisiti acustici passivi

I requisiti acustici passivi rappresentano una delle caratteristiche specifiche degli elementi costruttivi di un edificio che qualificano le sorgenti sonoro/acustiche esterne ed interne.

PROFILSYSTEM® nel rispetto delle normative Nazionali (Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e decreto attuativo DPCM 5-12-1997) ed Europee (norma UNI EN 12354, adeguata alle tipologie costruttive italiane dal Technical Report UNI/TR 11175: 2005) in materia di requisiti acustici passivi ha studiato le performance acustiche dei propri pannelli in determinate condizioni e, considerata l'ampia gamma di soluzioni proposte, molte di esse sono state testate e certificate da organismi indipendenti.
I risultati acustici ottenuti e di seguito riportati rappresentano un'ottima base di partenza per dimensionare correttamente il soffitto in funzione delle performance desiderate.

Requisitos acústicos pasivos

Los requisitos acústicos pasivos representan una de las características específicas de los elementos constructivos de un edificio que califican las fuentes sonoras/acúsicas externas e internas.

PROFILSYSTEM® en el respeto de las normas Nacionales (Ley 26 octubre 1995 n. 447 y Decreto de aplicación DPCM 5-12-1997) y Europeas (norma UNI EN 12354, adecuada a los tipos de construcción italianos por el Technical Report UNI/TR 11175 : 2005) en materia de requisitos acústicos pasivos estudió el rendimiento acústico de sus paneles en determinadas condiciones y, considerada la amplia gama de soluciones propuestas, muchas de estas han sido probadas y certificadas por organismos independientes.
Los resultados acústicos obtenidos e indicados a continuación representan una excelente base de partida para dimensionar correctamente el falso techo en función del rendimiento deseado.

Valori di assorbimento acustico
Valores de absorción acústica

Modello *Modelo*	**Foratura** *Perforación*	**aw**
Standard e Speciali *Estándares y Especiales*	R0701	**0,55**
	R211	**0,70**
	R2516	**0,75**
	D1522	**0,75**
	D222	**0,70**



Sostenibilità

PROFILSYSTEM®, è attenta alla sostenibilità sia riguardo la scelta dei materiali sia per quanto riguarda l'intero ciclo di produzione.
Come azienda, rivolge un'attenzione particolare all'ambiente ed alla comunità. Ecco perché Profilsystem ha deciso di utilizzare tecnologie e adottare comportamenti che permettano di offrire prodotti di alta qualità, riducendo allo stesso tempo l'impatto sull'ambiente.
Profilsystem sceglie la materia prima con una forte sensibilità, valutandone la provenienza, e sopratutto il rapporto tra materiale riciclato e nuovo materiale. I nostri prodotti sono realizzati con il 26,3% di materiale riciclato.
L'azienda adotta misure eco-compatibili per lo smaltimento dei rifiuti, privilegiando i fornitori locali per ridurre le emissioni di CO_2, dovute al consumo di carburante. Profilsystem inoltre sceglie i suoi partener mantenendo il medesimo approccio e ricercando in essi la medesima attenzione alla qualità ed efficienza energetica adottata.

Profilsystem fornisce su richiesta la documentazione LEED.

Sostenibilidad

PROFILSYSTEM® está atenta a la sostenibilidad tanto en lo referente a la elección de los materiales como a todo el ciclo de producción.
Como empresa, presta una atención especial al medio ambiente y a la comunidad. Por eso Profilsystem decidió utilizar tecnologías y adoptar comportamientos que permitan ofrecer productos de alta calidad, reduciendo al mismo tiempo el impacto sobre el medio ambiente.
Profilsystem elige la materia prima con una fuerte sensibilidad, evaluando su origen y sobre todo la relación entre material reciclado y nuevo material. Nuestros productos están realizados con el 26,3% de material reciclado.
La empresa adopta medidas ecológicas para la eliminación de los residuos, privilegiando a los proveedores locales para reducir las emisiones de CO_2, debidas al consumo de combustible. Además Profilsystem elige a los socios manteniendo el mismo enfoque e investigando en ellos la misma atención a la calidad y eficiencia energética adoptada.

Profilsystem ofrece a petición la documentación LEED.

Servizi Integrati

Servicios Integrados

La capacità d'integrare elementi di servizi costituisce una delle maggiori caratteristiche dei controsoffitti in metallo.
I pannelli metallici possono essere progettati con ritagli o aperture, per ospitare diversi tipi di apparecchi utilizzati nelle costruzioni moderne.
Profilsystem è in grado di fornire soluzioni avanzate per l'integrazione di elementi illuminanti, griglie per l'aria condizionata, griglie di protezioni delle apparecchiature antincendio, etc.
Sui pannelli è possibile eseguire fori semplici o flangiati di diverse forme e dimensioni in base alle esigenze di progetto.

La capacidad de integrar elementos de servicios constituye una de las principales características de los falsos techos en metal.
Los paneles metálicos pueden ser diseñados con recortes o aberturas, para acoger diferentes tipos de aparatos utilizados en las construcciones modernas.
Profilsystem es capaz de ofrecer soluciones avanzadas para la integración de elementos iluminantes, rejillas para el aire acondicionado, rejillas de protección de los dispositivos de lucha contra incendios, etc.
Sobre los paneles es posible realizar agujeros simples o abridados de diferentes formas y dimensiones sobre la base de las necesidades de proyecto.



Foro circolare
Agujero circular



Foro rettangolare o quadrato
Agujero rectangular o cuadrado



Foro rettangolare o quadrato flangiato
Agujero rectangular o cuadrado bridado

Trattamento antibatterico

Nella continua ricerca di prodotti innovativi, PROFILSYSTEM offre un particolare trattamento antibatterico con funzioni igienizzanti nei confronti dei più comuni agenti batterici.
BACFREE è una finitura ad alte prestazioni antimicrobiche che garantisce il controllo e l'abbattimento della carica batterica.
I prodotti realizzati con questo tipo di trattamento sono particolarmente adatti per applicazioni in sale operatorie, mense, cucine, ambienti sterili o qualsiasi altra applicazione che richieda l'uso di materiale ad alte prestazioni antibatteriche.
La resistenza chimico-fisica dei prodotti post-verniciati viene nobilitata dalle proprietà igienico-sanitarie di questa finitura superficiale.
Il prodotto igienizzante è a disposizione in colore bianco opaco (RAL 9010), ma a richiesta può essere messo a punto nei più comuni RAL.

Nel costante impegno al rispetto dell'ambiente e in accordo con la vigente normativa, PROFILSYSTEM utilizza esclusivamente prodotti con vernici senza piombo e con un sistema di pretrattamento dell'alluminio totalmente esente da cromo, consentendo un perfetto aggrappaggio della vernice al supporto.

Per maggiori informazioni riguardanti il trattamento BACFREE consulta il sito al seguente link: http://www.profilsystem.com/bacfree.html

Tratamiento antibacteriano

En la continua búsqueda de productos innovadores, PROFILSYSTEM ofrece un particular tratamiento antibacteriano con funciones higienizantes con respecto a los más comunes agentes bacterianos. BACFREE es un acabado de alto rendimiento antimicrobiano que garantiza el control y la eliminación de la carga bacteriana. Los productos realizados con este tipo de tratamiento son especialmente adecuados para aplicaciones en quirófanos, comedores, cocinas, ambientes estériles o cualquier otra aplicación que requiere el uso de material de alto rendimiento antibacteriano. La resistencia químico-física de los productos post-pintados es ennoblecida por las propiedades higiénicas sanitarias de este acabado superficial.
El producto higienizante está a disposición en color blanco opaco (RAL 9010), pero a petición puede desarrollarse en los más comunes RAL.

En el constante compromiso de respetar el medio ambiente y de conformidad con la normativa vigente, PROFILSYSTEM utiliza únicamente productos con pinturas sin plomo y con un sistema de pretratamiento del aluminio totalmente exento de cromo, permitiendo un perfecto enganche de la pintura al soporte.

Para más información sobre el tratamiento BACFREE, visita la página web al siguiente enlace: http://www.profilsystem.com/bacfree.html

Icone delle prestazioni tecniche e delle principali caratteristiche
Iconos de las prestaciones técnicas y de las principales características

ASSORBIMENTO ACUSTICO
ABSORCIÓN ACÚSTICA

Valore del coefficiente di assorbimento acustico determinato in relazione alla foratura e al materiale

Valor del coeficiente de absorción acústica determinado en relación con la perforación y el material

FORATURE
PERFORACIONES

Prodotto con disponibilità di scelta tra diverse forature a catalogo

Producto con disponibilidad de elección entre diferentes perforaciones en el catálogo

RESISTENZA ALL'UMIDITÀ
RESISTENCIA A LA HUMEDAD

Valore % minimo relativo al materiale del pannello

Valor % mínimo relativo al material del panel

REAZIONE AL FUOCO
REACCIÓN AL FUEGO

Valore su scala da 0 a 5 della capacità del pannello di resistere alla combustione

Valor a escala de 0 a 5 de la capacidad del panel de resistir a la combustión

COLORI
COLORES

Disponibilità di colori standard e custom

Disponibilidad de colores estándares y personalizables

CUSTOMIZZAZIONE
PERSONALIZACIÓN

Prodotto disponibile in dimensioni customizzabili

Producto disponible en dimensiones personalizables

FINITURA ANTIBATTERICA
ACABADO ANTIBACTERIANO

Prodotto disponibile con finitura antibatterica *BACFREE*

Producto disponible con acabado antibacteriano BACFREE

EFFETTI
EFECTOS

Disponibilità di diversi effetti di finitura

Disponibilidad de diferentes efectos de acabado

FUNZIONE BASCULANTE
FUNCIÓN BASCULANTE

Prodotto con integrazione della funzione basculante

Producto con integración de la función basculante

SICUREZZA
SEGURIDAD

Disponibilità di componenti progettati e assemblati per garantire un maggior grado di sicurezza

Disponibilidad de componentes diseñados y ensamblados para garantizar un mayor nivek de seguridad

INTEGRAZIONE DI SERVIZI
INTEGRACIÓN DE SERVICIOS

Prodotto disponibile con fori per l'integrazione di servizi

Producto disponible con agujeros para la integración de servicios

PULIZIA
LIMPIEZA

Attenzione alla pulizia (da pulire con panno asciutto o detergenti neutri non abrasivi)

Cuidado con la limpieza (de limpiar con un paño seco o detergentes neutros no abrasivos)

Pannelli
Paneles

Modello A, A120
Modelo A, A120

95% RH Clas. 1

Il modello A è un controsoffitto facile da montare in appoggio su struttura a T da 15 mm o su struttura Micro Line. Questo modello è ideale per spazi in cui è necessaria una costante ispezionabilità infatti la movimentazione è semplice e non necessita di particolari attrezzaggi.

Il modello A su struttura *T15* crea un ribassamento di 8 mm rispetto alla quota finita del profilo di sostegno. Il risultato è un modello classico con struttura a vista.

Il pannello A può inoltre essere montato su struttura tipo *Micro Line*. Grazie alla particolare piega si ottiene in questo caso una controsoffittatura complanare rispetto alla struttura.

El modelo A es un falso techo fácil de montar en apoyo sobre estructura en T de 15 mm o sobre estructura Micro Line. Este modelo es ideal para espacios donde es necesaria una constante inspección, de hecho la manipulación es simple y no necesjta equipamientos especiales.

El modelo A sobre estructura T15 crea un rebajamiento de 8 mm con respecto a la parte terminada del perfil de apoyo. El resultado es un modelo clásico con estructura a la vista.

Además el panel A puede montarse sobre estructura tipo Micro Line. Gracias a su particular pliegue se obtiene en este caso un techo coplanar con respecto a la estructura.

Modulo Pannello
Módulo Panel

- Mod. A: 600x600 mm
- Mod. A120: 1200x600 mm

Materiale e Colore
Material y Color

- Acciaio preverniciato / *Acero prepintado*
  (RAL 9010, 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)
- Acciaio postverniciato / *Acero postpintado*
  (RAL 9010, 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)
- Alluminio preverniciato / *Aluminio prepintado*
  (RAL 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)

Assorbimento Acustico
Absorción Acústica

Tessuto non tessuto nero / *Tejido no tejido negro*

Struttura Utilizzabile
Estructura Utilizable



T15



Micro Line

Modello B, B120
Modelo B, B120

95% RH Clas. 1

Il pannello di tipo B nasce per rispondere ad esigenze di praticità. Montato in semplice appoggio è un prodotto destinato a spazi in cui sono necessarie frequenti ispezioni. La movimentazione è semplice e non necessita di particolari attrezzaggi.

Il pannello B viene montato esclusivamente su struttura T24 con un classico ribassamento di 8 mm rispetto alla quota di struttura.

Il pannello B è disponibile nel modulo di dimensioni 600x600 mm oppure 1200x600 mm per adattarsi a diverse esigenze progettuali.

El panel de tipo B nace para responder a las exigencias de practicidad. Montado en simple apoyo, es un producto destinado a espacios donde son necesarias frecuentes inspecciones. La manipulación es simple y no necesita equipamientos especiales.

El panel B está montado exclusivamente sobre estructura T24 con un clásico rebajamiento de 8 mm con respecto a la parte de estructura.

El panel B está disponible en el módulo de dimensiones 600x600 mm o 1200x600 mm para adaptarse a diferentes exigencias de proyecto.

Modulo Pannello
Módulo Panel

- Mod. B: 600x600 mm
- Mod. B120: 1200x600 mm

Materiale e Colore
Material y Color

- Acciaio preverniciato / *Acero prepintado*
  (RAL 9010, 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)
- Acciaio postverniciato / *Acero postpintado*
  (RAL 9010, 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)
- Alluminio preverniciato / *Aluminio prepintado*
  (RAL 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)

Assorbimento Acustico
Absorción Acústica

Tessuto non tessuto nero / *Tejido no tejido negro*

Struttura Utilizzabile
Estructura Utilizable



T24

Modello B-clip, B-clip120
Modelo B-clip, B-clip120

95% RH Clas. 1

Il pannello di tipo B-clip è il giusto compromesso tra un controsoffitto metallico a struttura nascosta e a vista.

La speciale sagomatura dei bordi permette al pannello di essere installato facilmente e rapidamente grazie ad una lieve pressione dal basso verso l'alto. I pannelli così installati formano uno scuretto tecnico di 6 mm circa tra di loro.

B-clip è la soluzione ottimale per effettuare un restyling di un ambiente senza necessariamente dover sostituire il controsoffitto esistente. Questo particolare sistema infatti consente la copertura di eventuali controsoffitti in fibra minerale preesistenti.

El panel de tipo B-clip es el correcto equilibrio entre un falso techo metálico de estructura oculta y estructura a la vista.

La forma especial de los bordes permite al panel que se instale fácilmente y rápidamente gracias a una ligera presión de abajo hacia arriba. Los paneles así instalados forman un obturador técnico de unos 6 mm entre ellos.

B-clip es la mejor solución para realizar una remodelación de un ambiente sin que sea necesario sustituir el falso techo existente. Este sistema particular permite la cobertura de eventuales falsos techos de fibra mineral ya existentes.

Modulo Pannello
Módulo Panel

- Mod. B-clip: 600x600 mm
- Mod. B-clip120: 1200x600 mm

Materiale e Colore
Material y Color

- Acciaio preverniciato / *Acero prepintado*
  (RAL 9010, 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)
- Acciaio postverniciato / *Acero postpintado*
  (RAL 9010, 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)
- Alluminio preverniciato / *Aluminio prepintado*
  (RAL 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)

Assorbimento Acustico
Absorción Acústica

Tessuto non tessuto nero / *Tejido no tejido negro*

Struttura Utilizzabile
Estructura Utilizable



T24

Modello C, C120
Modelo C, C120

95% RH Clas. 1

Il controsoffitto metallico C è realizzato con pannelli montati in appoggio su orditura di sostegno a T con base da 15 o 24 millimetri (T15 e T24).

Il modello C esalta l'effetto tradizionale del classico pannello in appoggio. E' adatto ad ampi spazi così come a piccoli ambienti con misure fuori modulo e rimane certamente il pannello più pratico per manutenzioni frequenti.

Tra i controsoffitti metallici è uno dei più diffusi per garanzia di semplicità nel montaggio e facilità d'ispezione.

El falso techo metálico C se realiza con paneles montados en apoyo sobre estructura de ayuda en T con base de 15 o 24 mm (T15 y T24).

El modelo C potencia el efecto tradicional del clásico panel en apoyo. Es adecuado para amplios espacios así como para pequeños espacios con medidas fuera de formulario y sigue siendo el panel más practico para mantenimiento frecuente.

Entre los falsos techos metálicos es uno de los más extendidos para garantía de simplicidad en el montaje y facilidad de inspección.

Modulo Pannello
Módulo Panel

- Mod. C: 600x600 mm
- Mod. C120: 1200x600 mm

Materiale e Colore
Material y Color

- Acciaio preverniciato / *Acero prepintado*
  (RAL 9010, 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)
- Acciaio postverniciato / *Acero postpintado*
  (RAL 9010, 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)
- Alluminio preverniciato / *Aluminio prepintado*
  (RAL 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)

Assorbimento Acustico
Absorción Acústica

Tessuto non tessuto nero / *Tejido no tejido negro*

Struttura Utilizzabile
Estructura Utilizable



T15

T24

Modello D, D120
Modelo D, D120

95% RH Clas. 1

I pannelli D e D120 sono modelli a struttura nascosta.
Infatti, grazie alla particolare bugna, questi pannelli vengono inseriti ad incastro all'interno di un profilo con sezione triangolare.
I pannelli D e D120 possono essere montati con struttura semplice (composta da triangolo e clip pendinata) o doppia (composta da triangolo, clip e profilo a U pendinato).

Nella struttura doppia i profili a U vengono predisposti con interasse massimo di 1200 mm.
La doppia maglia costituita dai profili a U e dal profilo a triangolo, genera quindi una struttura solidale a se stessa, utile soprattutto per coprire grandi superfici.

Los paneles D y D120 son modelos con estructura oculta.
De hecho, gracias a su particular pivote, estos paneles se insertan en enclavamiento dentro de un perfil con sección triangular. Los paneles D y D120 pueden montarse con estructura simple (formada por tríangulo y clip suspendida) o doble (formada por tríangulo, clip y perfil en U suspendido).

En la doble estructura los perfiles en U se preparan con distancia máxima entre ejes de 1200 mm.
La doble malla constituida por los perfiles en U y por el perfil triangular, genera una estructura solidaria a si misma, útil sobre todo para cubrir grandes superficies.

Modulo Pannello
Módulo Panel

- Mod. D: 600x600 mm
- Mod. D120: 1200x600 mm

Materiale e Colore
Material y Color

- Acciaio preverniciato / *Acero prepintado*
  (RAL 9010, 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)
- Acciaio postverniciato / *Acero postpintado*
  (RAL 9010, 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)
- Alluminio preverniciato / *Aluminio prepintado*
  (RAL 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)

Assorbimento Acustico
Absorción Acústica

Tessuto non tessuto nero / *Tejido no tejido negro*

Struttura Utilizzabile
Estructura Utilizable



Struttura Semplice
Estructura Simple



Struttura Doppia
Estructura Doble

Modello D ten
Modelo D ten

95% RH Clas. 1

D-Ten è un modello di controsoffitto metallico a struttura nascosta. Realizzato con pannelli montati su orditura di sostegno a triangolo, questo tipo di pannello è ideale per ambienti dove è necessaria una tenuta all'aria e alla polvere (come per esempio nelle camere sterili di ospedali, mense, cucine, etc.).

D-Ten, infatti, è caratterizzato da una speciale sezione dei bordi che accoglie una guarnizione, elemento che garantisce la tenuta all'aria e alle polveri.

Si monta con una leggera pressione ed è facilmente ispezionabile con l'uso di apposite spatole.

D-Ten es un modelo de falso techo metálico con estructura oculta. Realizado con paneles montados sobre estructura de ayuda triangular, este tipo de panel es ideal para ambientes donde es necesaria una estanqueidad al aire y al polvo (como por ejemplo en las habitaciones blancas de hospitales, comedores, cocinas, etc.).

De hecho D-Ten, está caracterizado por una sección especial de los bordes que incorpora una junta, elemento que garantiza la estanqueidad al aire y al polvo.

Se monta con una ligera presión y es facilmente inspeccionable con el uso de especiales espátulas.

Modulo Pannello
Módulo Panel

- Mod. D-Ten: 600x600 mm

Materiale e Colore
Material y Color

- Acciaio preverniciato / *Acero prepintado*
  (RAL 9010, 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)
- Acciaio postverniciato / *Acero postpintado*
  (RAL 9010, 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)
- Alluminio preverniciato / *Aluminio prepintado*
  (RAL 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)



Sezione con guarnizione
Sección con junta

Struttura Utilizzabile
Estructura Utilizable



Struttura Semplice
Estructura Simple



Struttura Doppia
Estructura Doble

Modello DB, DB120
Modelo DB, DB120

95% RH Clas. 1

Il controsoffitto a struttura nascosta di tipo DB è un evoluzione dei pannelli tipo D.
I due lati paralleli infatti presentano le classiche bugne per il montaggio a scatto su profilo a triangolo.
In aggiunta due particolari "alette" garantiscono la tenuta in sospensione del pannello all'interno del profilo a triangolo. Quest'ultimo può essere montato su struttura semplice o struttura doppia.

I pannelli DB grazie alla funzione basculante consentono una facile ispezionabilità. I pannelli rimangono agganciati tramite le alette senza bisogno di sganciarli completamente.

El falso techo con estructura oculta de tipo DB es una evolución de los paneles tipo D.
Los dos lados paralelos presentan los clásicos pivotes para el montaje a presión sobre perfil triangular.
Adicionalmente dos particulares "aletas" garantizan la estanqueidad en suspensión del panel dentro del perfil triangular. Este último puede montarse sobre estructura simple o estructura doble.

Los paneles DB gracias a la función basculante permiten una fácil inspección. Los paneles permanecen enganchados a través de las aletas sin necesidad de soltarlos completamente.

Modulo Pannello
Módulo Panel

- Mod. DB: 600x600 mm
- Mod. DB120: 1200x600 mm

Materiale e Colore
Material y Color

- Acciaio preverniciato / *Acero prepintado*
  (RAL 9010, 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)
- Acciaio postverniciato / *Acero postpintado*
  (RAL 9010, 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)
- Alluminio preverniciato / *Aluminio prepintado*
  (RAL 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)

Assorbimento Acustico
Absorción Acústica

Tessuto non tessuto nero / *Tejido no tejido negro*

Struttura Utilizzabile
Estructura Utilizable



Struttura Semplice
Estructura Simple



Struttura Doppia
Estructura Doble

Modello E, E120
Modelo E, E120

95% RH Clas. 1

Il controsoffitto realizzato con i pannelli di tipo E nasce per soddisfare le esigenze più pratiche rispondendo ad estetiche sempre più diversificate.

I pannelli, ribassati di 7/8 mm e caratterizzati da bordi smussati di 3 mm, vengono montati su orditura di sostegno a T rovesciata con base da 15 mm.

Grazie alla particolare piegatura, offrono al controsoffitto una finitura tridimensionale, con la struttura di sostegno semi-nascosta.

El falso techo realizado con los paneles de tipo E nace para satisfacer las necesidades más prácticas respondiendo a estéticas cada vez más diversificadas.

Los paneles, rebajados de 7/8 mm y caracterizados por bordes biselados de 3 mm, se montan sobre estructura de apoyo en T invertida con base de 15 mm.

Gracias a su pliegue especial, ofrecen al falso techo un acabado tridimensional, con la estructura de apoyo semi-escondida.

Modulo Pannello
Módulo Panel

- Mod. E: 600x600 mm
- Mod. E120: 1200x600 mm

Materiale e Colore
Material y Color

- Acciaio preverniciato / *Acero prepintado*
  (RAL 9010, 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)
- Acciaio postverniciato / *Acero postpintado*
  (RAL 9010, 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)
- Alluminio preverniciato / *Aluminio prepintado*
  (RAL 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)

Assorbimento Acustico
Absorción Acústica

Tessuto non tessuto nero / *Tejido no tejido negro*

Struttura Utilizzabile
Estructura Utilizable



T15

Modello F, F120
Modelo F, F120

95% RH Clas. 1

Il controsoffitto realizzato con pannelli di tipo F è un'alternativa al modello E.
Infatti si caratterizza per la stessa estetica con bordi smussati e ribassamento di 7/8 mm ma viene montato su una struttura di sostegno a T rovesciata da 24 mm.

Il risultato è un controsoffitto a struttura seminascosta con un'estetica ulteriormente diversificata.

El falso techo realizado con paneles de tipo F es una alternativa al modelo E.
De hecho se caracteriza por la misma estética con bordes biselados y rebajamiento de 7/8 mm pero se monta sobre una estructura de apoyo en T invertida de 24 mm.

El resultado es un falso techo a estructura semiescondida con una estética aún más diversificada.

Modulo Pannello
Módulo Panel

- Mod. F: 600x600 mm
- Mod. F120: 1200x600 mm

Materiale e Colore
Material y Color

- Acciaio preverniciato / *Acero prepintado*
  (RAL 9010, 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)
- Acciaio postverniciato / *Acero postpintado*
  (RAL 9010, 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)
- Alluminio preverniciato / *Aluminio prepintado*
  (RAL 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)

Assorbimento Acustico
Absorción Acústica

Tessuto non tessuto nero / *Tejido no tejido negro*

Struttura Utilizzabile
Estructura Utilizable



T24

Modello G
Modelo G

95% RH Clas. 1

Il pannello di tipo G nasce per rispondere alla esigenze più pratiche, pur conferendo un'estetica semplice e gradevole.

Montato in semplice appoggio su struttura di tipo T15 è un prodotto destinato a spazi in cui è necessaria una costante ispezionabilità. E' infatti un pannello la cui movimentazione è fruibile senza particolari attrezzaggi.

Grazie alla particolare sezione, il pannello risulta essere complanare alla struttura. Questo genera una certa uniformità a livello visivo e assicura una buona resa sia per quanto riguarda superfici molto ampie, sia per quanto riguarda locali o aree di dimensioni più contenute.

El panel de tipo G nace para responder a las exigencias más practicas, aunque confiriendo una estética simple y agradable.

Montado en simple apoyo sobre estructura de tipo T15, es un producto destinado a espacios donde es necesaria una constante inspección. Es un panel cuya manipulación es accesible sin equipamientos particulares.

Gracias a la sección especial, el panel parece ser coplanar a la estructura. Este genera una cierta uniformidad a nivel visual y asegura un buen rendimiento tanto en relación con superficies muy amplias, como con áreas más pequeñas.



Modulo Pannello
Módulo Panel

- Mod. G: 600x600 mm

Materiale e Colore
Material y Color

- Acciaio preverniciato / *Acero prepintado*
  (RAL 9010, 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)
- Acciaio postverniciato / *Acero postpintado*
  (RAL 9010, 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)
- Alluminio preverniciato / *Aluminio prepintado*
  (RAL 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)

Assorbimento Acustico
Absorción Acústica

Tessuto non tessuto nero / *Tejido no tejido negro*

Struttura Utilizzabile
Estructura Utilizable



T15

Modello H
Modelo H

95% RH Clas. 1

Il pannello di tipo H nasce per rispondere alla esigenze più pratiche, pur conferendo un'estetica semplice e gradevole.
Montato in semplice appoggio su struttura di tipo T24 è un prodotto destinato a spazi in cui è necessaria una costante ispezionabilità. E' infatti un pannello la cui movimentazione è fruibile senza particolari attrezzaggi.

Grazie alla particolare sezione, il pannello risulta essere complanare alla struttura. Questo genera una certa uniformità a livello visivo, e assicura una buona resa sia per quanto riguarda superfici molto ampie, sia per quanto riguarda locali o aree di dimensioni più contenute.

El panel de tipo H nace para responder a las exigencias más practicas, aunque confiriendo una estética simple y agradable.
Montado en simple apoyo sobre estructura de tipo T24, es un prodcuto destinado a espacios donde es necesaria una constante inspección. Es un panel cuya manipulación es accesible sin equipamientos particulares.

Gracias a la sección especial, el panel parece ser coplanar a la estructura. Este genera una cierta uniformidad a nivel visual y asegura un buen rendimiento tanto en relación con superficies muy amplias, como con áreas más pequeñas.



Modulo Pannello
Módulo Panel

- Mod. H: 600x600 mm

Materiale e Colore
Material y Color

- Acciaio preverniciato / *Acero prepintado*
  (RAL 9010, 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)
- Acciaio postverniciato / *Acero postpintado*
  (RAL 9010, 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)
- Alluminio preverniciato / *Aluminio prepintado*
  (RAL 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)

Assorbimento Acustico
Absorción Acustica

Tessuto non tessuto nero / *Tejido no tejido negro*

Struttura Utilizzabile
Estructura Utilizable



T24

Modello ALBE, ALBE120
Modelo ALBE, ALBE120

95% RH Clas. 1

I pannelli in rete stirata hanno un design tecnico e sono adatti per aree che richiedono un'elevata riduzione del riverbero con l'ausilio di ulteriori elementi fonoassorbenti (fibra di poliestere, ecc.).

Il controsoffitto Albe è realizzato con pannelli in rete stirata, e viene montato su classica struttura realizzata con profili a T rovesciata, con basi da 15 o 24 mm o tipo Micro Line.

I pannelli sono caratterizzati da bordi dritti con un leggero rientro di circa 8/10 mm.

Los paneles en red estirada tienen un diseño técnico y son adecuados para áreas que requieren una elevada reducción de la reverberación con la ayuda de otros elementos absorbentes (fibra de poliéster, etc.).

El falso techo ALBE se hace con paneles en red estirada, y está montado sobre clásica estructura realizada con perfiles en T invertida, con bases de 15 o 24 mm o tipo Micro Line.

Los paneles están caracterizados por bordes rectos con una ligera alcoba de unos 8/10 mm.



Modulo Pannello
Módulo Panel

- Mod. ALBE: 600x600 mm
- Mod. ALBE120: 1200x600 mm

Materiale e Colore
Material y Color

- Acciaio postverniciato / *Acero postpintado* (RAL 9010, 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)
-Cromo / *Cromo*

Struttura Utilizzabile
Estructura Utilizable


T15


T24


Micro Line

Esempi di rete stirata
Ejemplos de red estirada

Q6

Q8


Q10

R6

R16

Per altri tipi di rete stirata contattaci
Para otros tipos de red estirada, contáctenos



Modello HECTOR
Modelo HECTOR

95% RH Clas. 1

Hector è simile al modello Albe e mantiene le medesime caratteristiche tecniche pur presentando una diversa estetica della costa.

Il pannello Hector è sempre realizzato in rete stirata ed è montato su classica struttura realizzata con profili a T rovesciata, con basi da 15 o 24 mm.

Le coste sono caratterizzate da bordi diagonali con un leggero rientro pari a 6 mm.

Hector se parece al modelo Albe y mantiene las mismas características técnicas, aunque presenta una diferente estética del borde.

El panel Hector siempre se realiza en red estirada y está montado sobre clásica estructura realizada con perfiles en T invertida, con bases de 15 o 24 mm.

El panel se caracteriza por bordes diagonales con una ligera alcoba equivalente a 6 mm.



Modulo Pannello
Módulo Panel

- Mod. HECTOR: 600x600 mm

Materiale e Colore
Material y Color

- Acciaio postverniciato / *Acero postpintado*
(RAL 9010, 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)
-Cromo / *Cromo*

Struttura Utilizzabile
Estructura Utilizable



T15



T24

Esempi di rete stirata
Ejemplos de red estirada

Q6

Q8



Q10

R6

R16

Per altri tipi di rete stirata contattaci
Para otros tipos de red estirada, contáctenos

Sistemi
Sistemas

Sistema Dx, DBx
Sistema Dx, DBx

95% RH Clas. 1

Il sistema Dx fa parte del gruppo dei sistemi con struttura a scomparsa. Si tratta di pannelli che grazie alla particolare bugna vengono inseriti ad incastro all'interno di un profilo con sezione triangolare.
I pannelli Dx sono altamente customizzabili e si adattano alle più svariate richieste di tipo progettuale.

Nel sistema DBx, grazie a due "alette", si aggiunge la funzione basculante al sistema a struttura nascosta.
Questa funzione consente una facile e frequente ispezionabilità.

El sistema Dx es parte del grupo de los sistemas con estructura retráctil. Se trata de paneles que gracias al particular pivote se insertan en enclavamiento dentro de un perfil con sección triangular.
Los paneles Dx son altamente personalizables y se adaptan a las más variadas peticiones de planificación.

En el sistema DBx, gracias a dos "aletas", se añade la función basculante al sistema a estructura oculta.
Esta función permite una fácil y frecuente inspección.

Modulo Pannello
Módulo Panel

-Sistema Dx, DBx: misure personalizzabili*
*-Sistema Dx, DBx: medidas personalizables**

Materiale e Colore
Material y Color

- Acciaio preverniciato / *Acero prepintado*
  (RAL 9010, 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)
- Acciaio postverniciato / *Acero postpintado*
  (RAL 9010, 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)
- Alluminio preverniciato / *Aluminio prepintado*
  (RAL 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)

Assorbimento Acustico
Absorción Acústica

Tessuto non tessuto nero / *Tejido no tejido negro*

Struttura Utilizzabile
Estructura Utilizable



Struttura Semplice
Estructura Simple



Struttura Doppia
Estructura Doble

*Tutte le misure sono da verificarsi con l'ufficio tecnico / *Todas las medidas deben verificarse con la oficina técnica*

Sistema DB ACCESS
Sistema DB ACCESS

95% RH Clas. 1

DB ACCESS è un controsoffitto sviluppato per rispondere alle esigenze tipiche degli spazi di connessione.

Il sistema di installazione, è generalmente previsto a parete. Questo tipo di soluzione è molto utile in quanto spesso, all'interno dei corridoi si trovano ingombri importanti che limitano la pendinatura a soffitto.
Il sistema DB ACCESS viene montato applicando una leggera pressione al pannello che si incastra nel profilo a triangolo.
Il sistema permette una facile ispezione: mediante apposite spatole vengono sganciati i pannelli che rimangono basculanti durante la fase di ispezione.

DB ACCESS es un falso techo desarrollado para responder a las necesidades típicas de los espacios de conexión.

El sistema de instalación, se prevé generalmente a la pared. Este tipo de solución es muy útil ya que muchas veces dentro de los pasillos se encuentran espacios importantes que limitan la suspensión del techo. El sistema DB ACCESS se monta aplicando una ligera presión al panel que se atasca en el perfil triangular.
El sistema permite una fácil inspección: por medio de espátulas especiales se sueltan los paneles que permanecen basculantes durante la fase de inspección.

Modulo Pannello
Módulo Panel

-Sistema DB ACCESS: misure personalizzabili*
*-Sistema DB ACCESS: medidas personalizables**

Materiale e Colore
Material y Color

- Acciaio preverniciato / *Acero prepintado*
  (RAL 9010, 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)
- Acciaio postverniciato / *Acero postpintado*
  (RAL 9010, 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)
- Alluminio preverniciato / *Aluminio prepintado*
  (RAL 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)

Assorbimento Acustico
Absorción Acústica

Tessuto non tessuto nero / *Tejido no tejido negro*

Struttura Utilizzabile
Estructura Utilizable

Versione 2.0_Profilo a L
Versión 2.0_Perfil en L



Versione 3.0_Staffa a L
Versión 3.0_Soporte en L

*Tutte le misure sono da verificarsi con l'ufficio tecnico / *Todas las medidas deben verificarse con la oficina técnica*

Sistema M
Sistema M

95% RH Clas. 1

Il sistema M è una tipologia di controsoffitto che offre flessibilità grazie alle travette portanti che forniscono un punto di incontro per le pareti divisorie; rapidità d'installazione, semplicità di accesso all'intercapedine e possibilità per il cliente di definire le dimensioni del panello più adatte al progetto.
La struttura consiste in una maglia ortogonale di profili portanti a U in acciaio zincato e travette a C di varie dimensioni, posizionate secondo le dimensioni del pannello.

I due elementi sono opportunamente raccordati tra loro mediante l'utilizzo di una staffa dimensionata in base alla travetta scelta.

El sistema M es una tipología de falso techo que aporta flexibilidad gracias a las viguetas portantes que ofrecen un punto de encuentro para las paredes divisorias; rapidez de instalación, facilidad de acceso al panel y posibilidad para el cliente de definir las dimensiones del panel más adecuadas al proyecto.
La estructura consiste en una malla ortogonal de perfiles portantes en U de acero galvanizado y viguetas en C de varias dimensiones, posicionadas según las dimensiones del panel.

Los dos elementos están oportunamente conectados entre ellos mediante el uso de un soporte dimensionado sobre la base de la vigueta elegida.



Modulo Pannello
Módulo Panel

-Sistema M: misure personalizzabili*
*-Sistema M: medidas personalizables**

Materiale e Colore
Material y Color

- Acciaio preverniciato / *Acero prepintado*
  (RAL 9010, 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)
- Acciaio postverniciato / *Acero postpintado*
  (RAL 9010, 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)
- Alluminio preverniciato / *Aluminio prepintado*
  (RAL 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)

Assorbimento Acustico
Absorción Acústica

Tessuto non tessuto nero / *Tejido no tejido negro*



Struttura Utilizzabile
Estructura Utilizable

1 _ **guida a U** / ***perfil en U***
2 _ **staffa** / ***soporte***
3 _ **travetta** / ***vigueta*** tipo / tipo M 50 (50 mm)
tipo / tipo M 100 (100 mm)
tipo / tipo M 150 (150 mm)
tipo / tipo M 200 (200 mm)
tipo / tipo M 250 (250 mm)
tipo / tipo M 300 (300 mm)
tipo / tipo M SP* (min 50 - max 300 mm)

*Tutte le misure sono da verificarsi con l'ufficio tecnico / *Todas las medidas deben verificarse con la oficina técnica*

Sistema Mx
Sistema Mx

95% RH Clas. 1

Il pannello di tipo Mx è stato creato per soddisfare i requisiti più pratici. Montato in un semplice appoggio sul profilo perimetrale è un prodotto progettato per spazi in cui è richiesta un'ispezione costante.
Essendo semplicemente appoggiato, si tratta di un pannello la cui movimentazione è fruibile senza l'utilizzo di particolari strumenti.

Il profilo di supporto può essere scelto tra diversi tipologie al fine di garantire un risultato esteticamente piacevole.

El panel de tipo Mx fue creado para satisfacer los requisitos más prácticos. Montado en un simple apoyo sobre el perfil perimetral es un producto diseñado para espacios donde se requiere una inspección constante.
Dado que está simplemente apoyado, se trata de un panel cuya manipulación es accesible sin el uso de herramientas particulares.

El perfil de soporte puede elegirse entre diferentes tipologías a fin de garantizar un resultado estéticamente agradable.



Modulo Pannello
Módulo Panel

-Sistema Mx: misure personalizzabili*
*-Sistema Mx: medidas personalizables**

Materiale e Colore
Material y Color

- Acciaio preverniciato / *Acero prepintado*
  (RAL 9010, 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)
- Acciaio postverniciato / *Acero postpintado*
  (RAL 9010, 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)
- Alluminio preverniciato / *Aluminio prepintado*
  (RAL 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)

Assorbimento Acustico
Absorción Acústica

Tessuto non tessuto nero / *Tejido no tejido negro*

Struttura Utilizzabile
Estructura Utilizable

Perfil en L

Sistema M-ACCESS
Sistema M-ACCESS

95% RH Clas. 1

Nel sistema M-ACCESS, grazie alla speciale lavorazione, i pannelli rimangono sospesi alle travette permettendo non solo una facile ispezione, ma anche la possibilità di interventi senza smontare del tutto il sistema. Anche la chiusura del soffitto, a seguito delle lavorazioni, risulterà più semplice e veloce.

Le travette portanti inoltre forniscono un punto d'incontro per le pareti divisorie. Questa tipologia di controsoffitto offre una notevole flessibilità combinando funzionalità e semplicità dello stile, dando la possibilità al cliente di definire le dimensioni del pannello che più si addicono alle esigenze progettuali.

En el sistema M-ACCESS, gracias a la elaboración especial, los paneles permanecen suspendidos a las viguetas permitiendo no sólo una fácil inspección, sino también la posibilidad de intervenciones sin desmontar completamente el sistema. También el cierre del techo, a raíz de las elaboraciones, quedará más simple y rápido.

Las viguetas portantes además aportan un punto de encuentro para las paredes divisorias. Esta tipología de falso techo ofrece una gran flexibilidad combinando funcionalidad y simplicidad del estilo, dando la oportunidad al cliente de definir las dimensiones del panel que más se adaptan a las necesidades del proyecto.



Modulo Pannello
Módulo Panel

-Sistema M-ACCESS: misure personalizzabili*
-*Sistema M-ACCESS: medidas personalizables**

Materiale e Colore
Material y Color

- Acciaio preverniciato / *Acero prepintado*
  (RAL 9010, 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)
- Acciaio postverniciato / *Acero postpintado*
  (RAL 9010, 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)
- Alluminio preverniciato / *Aluminio prepintado*
  (RAL 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)

Assorbimento Acustico
Absorción Acústica

Tessuto non tessuto nero / *Tejido no tejido negro*



1 _ guida a U / perfil en U
2 _ staffa / *soporte*
3 _ travetta / *vigueta* tipo / tipo M 50 (50 mm)
tipo / tipo M 100 (100 mm)
tipo / tipo M 150 (150 mm)
tipo / tipo M 200 (200 mm)
tipo / tipo M 250 (250 mm)
tipo / tipo M 300 (300 mm)
tipo / tipo M SP* (min 50 - max 300 mm)

Struttura Utilizzabile
Estructura Utilizable

*Tutte le misure sono da verificarsi con l'ufficio tecnico / *Todas las medidas deben verificarse con la oficina técnica*

Sistema Q, Qx
Sistema Q, Qx

95% RH Clas. 1

Il sistema Q e Qx è una tipologia di controsoffitto che offre un ulteriore grado di flessibilità rispetto al sistema M.

In questo sistema, oltre che travette portanti, sono presenti travette intermedie che consentono lo sviluppo di un controsoffitto caratterizzato da una maglia ortogonale sotto la quale sarà semplice gestire ambienti altamente riconfigurabili. Ogni travetta infatti disegna un naturale invito all'innesto di pareti divisorie.

El sistema Q y Qx es una tipología de falso techo que ofrece un grado adicional de flexibilidad con respecto al sistema M.

En este sistema, además de las viguetas portantes, están presentes viguetas intermedias que permiten el desarrollo de un techo caracterizado por una malla ortogonal bajo la cual será simple gestionar entornos altamente reconfigurables. De hecho cada vigueta dibuja una invitación natural al injerto de paredes divisorias.

Modulo Pannello
Módulo Panel

-Sistema / *sistema* Q: max 1000x1000 mm
-Sistema / *sistema* Qx: 600/2500x300/600 mm

Materiale e Colore
Material y Color

- Acciaio preverniciato / *Acero prepintado*
  (RAL 9010, 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)
- Acciaio postverniciato / *Acero postpintado*
  (RAL 9010, 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)
- Alluminio preverniciato / *Aluminio prepintado*
  (RAL 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)

Assorbimento Acustico
Absorción Acústica

Tessuto non tessuto nero / *Tejido no tejido negro*



Q_singolo pannello / *panel simple*
lunghezza / *longitud* max 1000 mm_larghezza / *anchura* max 1000 mm



Qx_doppio pannello / *doble panel*
lunghezza / *longitud* 600/2500 mm_larghezza / *anchura* 300/600 mm

Struttura Utilizzabile
Estructura Utilizable

Travetta / *Vigueta* tipo / tipo M 50 (50 mm)
tipo / tipo M 100 (100 mm)
tipo / tipo M 150 (150 mm)
tipo / tipo M 200 (200 mm)
tipo / tipo M 250 (250 mm)
tipo / tipo M 300 (300 mm)
tipo / tipo M SP* (min 50 - max 300 mm)

*Tutte le misure sono da verificarsi con l'ufficio tecnico / *Todas las medidas deben verificarse con la oficina técnica*

Sistema Y
Sistema Y

95% RH Clas. 1

Grazie alla speciale lavorazione delle lamiere, i pannelli vengono montati in appoggio su di un particolare profilo con sezione ad Y.
In aggiunta il sistema si compone di staffe che connettono il profilo a Y con il profilo a U che viene poi pendinato.

Questo tipo di sistema garantisce rapidità di installazione, di ispezione e di chiusura del soffitto in seguito a manutenzioni.

Il sistema Y è estremamente flessibile oltre che a livello di funzionalità anche a livello estetico, dando la possibilità al cliente di definire le dimensioni del panello che più si addicono alle esigenze progettuali.

Gracias a la elaboración especial de las chapas, los paneles se montan en apoyo sobre un particular perfil con sección en Y. Además el sistema se compone de soportes que conectan el perfil en Y con el perfil en U que luego se suspende.

Este tipo de sistema garantiza rapidez de instalación, de inspección y de cierre del techo a raíz de intervenciones de mantenimiento.

El sistema Y es muy flexible tanto a nivel de funcionalidad como a nivel estético, dando la oportunidad al cliente de definir las dimensiones del panel que más se adaptan a las necesidades del proyecto.



Modulo Pannello
Módulo Panel

-Sistema Y: misure personalizzabili*
*-Sistema Y: medidas personalizables**

Materiale e Colore
Material y Color

- Acciaio preverniciato / *Acero prepintado*
  (RAL 9010, 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)
- Acciaio postverniciato / *Acero postpintado*
  (RAL 9010, 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)
- Alluminio preverniciato / *Aluminio prepintado*
  (RAL 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)

Assorbimento Acustico
Absorción Acústica

Tessuto non tessuto nero / *Tejido no tejido negro*



Struttura Utilizzabile
Estructura Utilizable

-Bordi **accostati** / *bordes* **cercanos**
-Bordo con **guarnizione (3 mm)** / *borde con* **junta (3mm)**
(eclusa per pannelli in rete stirata / *excluida para paneles en red estirada*)
-Bordo con **scuretto** / *borde con* **obturador**

*Tutte le misure sono da verificarsi con l'ufficio tecnico / *Todas las medidas deben verificarse con la oficina técnica*

Sistema DROP & SLIDE Corridor
Sistema DROP & SLIDE Corridor

95% RH Clas. 1

Drop & Slide è un sistema dedicato in maniera specifica agli spazi di distribuzione in cui è richiesta una frequente e pratica ispezione.
Il pannello ha una particolare sezione che consente una facile rimozione, permettendo inoltre lo scorrimento al di sotto degli altri pannelli, con conseguente appendimento sulla relativa struttura laterale.

Nota distintiva di questo sistema è inoltre la struttura.
Quest'ultima essendo esclusivamente laterale garantisce una luce completamente libera all'interno della quale gli impianti potranno correre senza ingombri di pendinature o strutture di sospensione.

Drop & Slide es un sistema dedicado de forma específica a espacios de distribución donde se requiere una frecuente y práctica inspección.
El panel tiene una particular sección que permite una fácil eliminación, permitiendo el deslizamiento por debajo de los otros paneles, con consiguiente suspensión sobre su estructura lateral.

Nota distintiva de este sistema es la estructura.
Esta última, dado que es exclusivamente lateral, garantiza una luz totalmente libre dentro de la cual las instalaciones podrán funcionar sin desorden de estructuras de suspensión.



Modulo Pannello
Módulo Panel

-Sistema DROP & SLIDE: misure personalizzabili*
*-Système DROP & SLIDE: medidas personalizables**

Materiale e Colore
Material y Color

- Acciaio preverniciato / *Acero prepintado*
  (RAL 9010, 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)
- Acciaio postverniciato / *Acero postpintado*
  (RAL 9010, 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)
- Alluminio preverniciato / *Aluminio prepintado*
  (RAL 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)

Assorbimento Acustico
Absorción Acústica

Tessuto non tessuto nero / *Tejido no tejido negro*



Versione 2.0_Profilo a L
Versión 2.0_L Perfil en L

Versione 3.0_Staffa a L
Versión 3.0_Soporte en L

Struttura Utilizzabile
Estructura Utilizable

Staffa a L / profilo a L, profilo gola, profilo aperto
Soporte en L/ perfil en L, perfil de garganta, perfil abierto

*Tutte le misure sono da verificarsi con l'ufficio tecnico / *Todas las medidas deben verificarse con la oficina técnica*

Sistema DROP & SLIDE open space
Sistema DROP & SLIDE open space

95% RH Clas. 1

Drop & Slide è un sistema dedicato in maniera specifica agli spazi di distribuzione in cui è richiesta una frequente e pratica ispezione.
Il pannello ha una particolare sezione che consente una facile rimozione, permettendo inoltre lo scorrimento al di sotto degli altri pannelli, con conseguente appendimento sulla relativa struttura laterale.

Nota distintiva di questo sistema è inoltre la struttura.
Quest'ultima essendo esclusivamente laterale garantisce una luce completamente libera all'interno della quale gli impianti potranno correre senza ingombri di pendinature o strutture di sospensione.

Drop & Slide es un sistema dedicado de forma específica a espacios abiertos donde se requiere una frecuente y práctica inspección.
El panel tiene una particular sección que permite una fácil eliminación, permitiendo el deslizamiento por debajo de los otros paneles, con consiguiente suspensión sobre su estructura lateral.

Nota distintiva de este sistema es la estructura.
Esta última, dado que es exclusivamente lateral, garantiza una luz totalmente libre dentro de la cual las instalaciones podrán funcionar sin desorden de estructuras de suspensión.



Modulo Pannello
Módulo Panel

-Sistema DROP & SLIDE open space: misure personalizzabili*
*-Sistema DROP & SLIDE open space: medidas personalizables**

Materiale e Colore
Material y Color

- Acciaio preverniciato / *Acero prepintado*
  (RAL 9010, 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)
- Acciaio postverniciato / *Acero postpintado*
  (RAL 9010, 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)
- Alluminio preverniciato / *Aluminio prepintado*
  (RAL 9003, 9006, custom RAL su richiesta /a petición)

Assorbimento Acustico
Absorción Acústica

Tessuto non tessuto nero / *Tejido no tejido negro*



Struttura Utilizzabile
Estructura Utilizable

Profilo a U, Profilo gola, Profilo aperto, Profilo a U, Pendinatura
Perfil en U, Perfil gola, Perfil abierto, Perfil en U, Suspensión

*Tutte le misure sono da verificarsi con l'ufficio tecnico / *Todas las medidas deben verificarse con la oficina técnica*

Docking System Corridor
Docking System Corridor

95% RH Clas. 1

Docking System Corridor è un particolare sistema dedicato agli spazi di distribuzione in cui è richiesta una frequente e pratica installazione.

Il pannello ha una particolare sezione che consente una facile rimozione, permettendo inoltre il movimento basculante nel caso in cui lo scuretto sia pari all'altezza della costa del pannello.

La struttura formata da profilo a Z e barra/staffe a L, essendo montata perimetralmente garantisce una luce completamente libera all'interno del sistema per permettere ad eventuali impianti di correre senza ingombri di pendinature o strutture di sospensione.

Docking System Corridor es un sistema particular dedicado a espacios de distrubución donde se requiere una frecuente y práctica instalación.

El panel tiene una sección especial que permite una fácil eliminación, permitiendo el movimiento basculante en el caso de que el pivote sea igual a la altura del borde del panel.

La estructura formada por el perfil en Z y perfil/soporte en L, dado que está montada perimetralmente garantiza una luz totalmente libre dentro del sistema para permitir a eventuales instalaciones funcionar sin desorden de estructuras de suspensión.



Modulo Pannello
Módulo Panel

-Docking System Corridor: misure personalizzabili*
*-Docking System Corridor: medidas personalizables**

Materiale e Colore
Material y Color

- Acciaio preverniciato / *Acero prepintado*
  (RAL 9010, 9003, 9006, custom RAL su richiesta */a petición*)
- Acciaio postverniciato / *Acero postpintado*
  (RAL 9010, 9003, 9006, custom RAL su richiesta */a petición*)
- Alluminio preverniciato / *Aluminio prepintado*
  (RAL 9003, 9006, custom RAL su richiesta */a petición*)

Assorbimento Acustico
Absorción Acústica

Tessuto non tessuto nero / *Tejido no tejido negro*



Struttura Utilizzabile
Estructura Utilizable

squadrette/barra a L, profilo a Z,
soporte/barra en L, perfil en Z

Docking System Open Space
Docking System Open Space

95% RH Clas. 1

Docking System Open Space è una soluzione continua dedicata a spazi aperti.

Il pannello modifica leggermente la sua sezione per garantire un perfetto allineamento in fase di montaggio.
La particolarità di questo sistema è la struttura nascosta a maglia ortogonale che consente un montaggio dei pannelli in semplice appoggio.
Come nel sistema per corridoi la struttura è formata da un profilo a Z che sostiene i pannelli ed ortogonalmente viene ancorato alla guida a U. Questa struttura permette quindi di risolvere facilmente i punti in cui corridoio e open space sono contigui.

Docking System Open Space es una solución continua dedicada a espacios abiertos.

El panel cambia ligeramente su sección para garantizar una perfecta alineación en fase de montaje.
La peculiaridad de este sistema es la estructura oculta a malla ortogonal que permite un montaje de los paneles en simple apoyo.
Como en el sistema para pasillos la estructura está formada por un perfil en Z que soporta los paneles y ortogonalmente queda fijado al soporte en U. Por lo tanto esta estructura permite resolver fácilmente los puntos en que pasillo y espacio abierto son contiguos.

Modulo Pannello
Módulo Panel

-Docking SystemOpen Space: misure personalizzabili*
*-Docking System Open Space: medidas personalizables**

Materiale e Colore
Material y Color

- Acciaio preverniciato / *Acero prepintado*
  (RAL 9010, 9003, 9006, custom RAL su richiesta /*a petición*)
- Acciaio postverniciato / *Acero postpintado*
  (RAL 9010, 9003, 9006, custom RAL su richiesta /*a petición*)
- Alluminio preverniciato / *Aluminio prepintado*
  (RAL 9003, 9006, custom RAL su richiesta /*a petición*)

Assorbimento Acustico
Absorción Acústica

Tessuto non tessuto nero / *Tejido no tejido negro*



Struttura Utilizzabile
Estructura Utilizable

squadrette/barra a L, profilo a Z,
soporte/barra en L, perfil en Z

Cloud
Cloud

95% RH Clas. 1

Il sistema Cloud di Profilsystem offre una soluzione che si adatta a diversi spazi. Questo tipo di sistema è una soluzione particolarmente moderna e flessibile.

Il sistema si compone di profili a Z connessi da profili a C che vengono pendinati. Con questa struttura di sostegno i pannelli possono essere montati in semplice appoggio grazie alla particolare sezione dei bordi.

Il Sistema Cloud permette la realizzazione di controsoffittatura aperta con modulo sospeso definito dalla quantità e dalle dimensioni dei pannelli.

El sistema Cloud de Profilsystem ofrece una solución que se adapta a diferentes espacios. Este tipo de sistema es una solución muy moderna y flexible.

El sistema se compone de perfiles en Z conectados a través de perfiles en C que se suspenden. Con esta estructura de apoyo los paneles pueden montarse en simple apoyo gracias a la sección especial de los bordes.

El sistema Cloud permite la realización de techos abiertos con módulo suspendido definido por la cantidad y por las dimensiones de los paneles.

Modulo Pannello
Módulo Panel

-Sistema Cloud: misure personalizzabili*
*-Sistema Cloud: medidas personalizables**

Materiale e Colore
Material y Color

- Acciaio preverniciato / *Acero prepintado*
  (RAL 9010, 9003, 9006, custom RAL su richiesta /*a petición*)
- Acciaio postverniciato / *Acero postpintado*
  (RAL 9010, 9003, 9006, custom RAL su richiesta /*a petición*)
- Alluminio preverniciato / *Aluminio prepintado*
  (RAL 9003, 9006, custom RAL su richiesta /*a petición*)

Assorbimento Acustico
Absorción Acústica

Tessuto non tessuto nero / *Tejido no tejido negro*



Struttura Utilizzabile
Estructura Utilizable

Profilo a "C", Profilo a "Z", Pannello tipo e Pannello di testa/Coda
Perfil en "C", Perfil en "Z", Panel tipo y Panel de cabeza/cola

*Tutte le misure sono da verificarsi con l'ufficio tecnico / *Todas las medidas deben verificarse con la oficina técnica*

Grigliati

Rejillas

Modello STD 30, STD 40, STD50
Modelo STD 30, STD 40, STD 50

95% RH Clas. 1

I grigliati STD 30, STD 40 e STD 50 sono controsoffitti caratterizzati da celle quadrate o rettangolari. Il loro effetto è altamente decorativo e definisce un raffinato senso di leggerezza dato dal sottile spessore dei suoi componenti.
La modularità del sistema consente la realizzazione di controsoffitti caratterizzati da un pattern ben definito. La struttura è composta da profili portanti ed intermedi con la medesima sezione e materiale degli elementi che compongono i moduli.
Tale uniformità è particolarmente apprezzabile quando installato su grandi superfici.
I modelli STD si prestano a diverse installazioni, quali: mascheramento di sistemi di aerazione, schermatura di apparecchi illuminanti, cielini per ascensori, installazioni verticali e decorative.

Las rejillas STD 30, STD 40 y STD 50 son falsos techos caracterizados por células cuadradas o rectangulares. Su efecto es altamento decorativo y define una refinada sensación de ligereza dada por el espesor delgado de sus componentes.
La modularidad del sistema permite la realización de falsos techos caracterizados por un pattern bien definido. La estructura está formada por perfiles portantes e intermedios con la misma sección y material de los elementos que componen los módulos.
Esta uniformidad es particularmente apreciable cuando instalado en grandes superficies.
Los modelos STD se prestan a diferentes instalaciones, como: enmascaramiento de sistemas de ventilación, blindaje de aparatos iluminantes, techos para ascensores, instalaciones verticales o decorativas.



Dimensione Pannello
Dimensión Panel

-Mod. STD 30, STD 40, STD 50: 600x600 mm
(misure personalizzabili / *medidas personalizables)*

Materiale e Colore
Material y Color

-Alluminio preverniciato / *Aluminio prepintado*
(standard RAL 9003, 9006)
(custom RAL su richiesta / *custom RAL a petición*)

Sezioni disponibili
Secciones disponibles



H 30 mm _ L 10 mm



H 40 mm _ L 10 mm



H 50 mm _ L 10 mm

Maglie
Mallas

25 x 25	mm
30 x 30	mm
37.5 x 37.5	mm
50 x 50	mm
60 x 60	mm
75 x 75	mm
86 x 86	mm
100 x 100	mm
120 x 120	mm
150 x 150	mm
200 x 200	mm

Modello Jolly H30 e B10
Modelo Jolly H30 et B10

95% RH Clas. 1

I grigliati Jolly H30 e B10 sono controsoffitti modulari a celle quadrate o rettangolari.
I modelli Jolly forniscono un particolare senso di leggerezza e modularità data dalla struttura portante del sistema.

Apprezzabile soprattutto quando installato su grandi superfici il grigliato Jolly disegna un vero e proprio controsoffitto pattern.
Diversamente dal Jolly H30, Jolly B10 ha in aggiunta un profilo perimetrale che permetta di mascherare la struttura.
Jolly è ideale per: nascondere sistemi di aerazione, schermare apparecchi illuminanti, realizzare cielini per ascensori, installazioni verticali e decorative.

Las rejillas Jolly H30 y B10 son falsos techos modulares a células cuadradas o rectangulares.
Los modelos Jolly proporcionan una sensación particular de ligereza dada por la estructura portante del sistema.

Apreciable sobre todo cuando instalado en grandes superficies, la rejilla Jolly diseña un verdadero falso techo pattern.
A diferencia del Jolly H30, Jolly B10 además tiene un perfil perimetral que permite enmascarar la estructura.
Jolly es ideal para: esconder sistemas de ventilación, blindar aparatos iluminantes, realizar techos para ascensores, instalaciones verticales y decorativas.

Dimensione Pannello
Dimensión Panel

-Mod. Jolly H30 and B10: 600x600 (595x595) mm
(misure personalizzabili / *medidas personalizables)*

Materiale e Colore
Material y Color

-Alluminio preverniciato / *Aluminio prepintado*
(standard RAL 9003, 9006)
(custom RAL su richiesta / *custom RAL a petición*)

Struttura Utilizzabile
Estructura Utilizable

T15



T24

Sezioni disponibili
Secciones disponibles



B 10 mm _H 30 mm



B 10 mm _ H 40 mm

Maglie
Mallas

25 x 25	mm
30 x 30	mm
37.5 x 37.5	mm
50 x 50	mm
60 x 60	mm
75 x 75	mm

86 x 86	mm
100 x 100	mm
120 x 120	mm
150 x 150	mm
200 x 200	mm

Modello Jolly B15 e B15 ALTO
Modelo Jolly B15 et B15 ALTO

95% RH Clas. 1

I grigliati Jolly B15 e B15 ALTO sono controsoffitti modulari a celle quadrate o rettangolari.

I modelli Jolly B15 forniscono un particolare senso di modularità dato dalla struttura portante del sistema.
Infatti sono montabili su struttura T15 o T24. Scegliendo la struttura T15 il risultato è un grigliato con pattern continuo. Scegliendo invece la struttura T24 si avrà un pattern simile ad una griglia che racchiude al suo interno il grigliato.

Jolly B15 è, inoltre, disponibile nella versione ALTO con bordi di altezza 58 mm che permettono l'alloggiamento di materassino o altri materiali isolanti.

Las rejillas Jolly B15 y B15 ALTO son falsos techos modulares a células cuadradas o rectangulares.

Los modelos Jolly B15 proporcionan un sentido particular de modularidad dado por la estructura portante del sistema.
De hecho son montables en estructura T15 o T24. Eligiendo la estructura T15, el resultado es una rejilla con patrón continuo. Eligiendo en cambio la estructura T24 tendremos un pattern parecido a una rejilla que encierra en su interior la rejilla.

Jolly B15 también está disponible en la versión ALTO con bordes de altura 58 mm que permiten el alojamiento de colchoneta u otros materiales aislantes.



Dimensione Pannello
Dimensión Panel

-Mod. Jolly B15 and B15 ALTO: 600x600 (595x595) mm
(misure personalizzabili / *medidas personalizables)*

Materiale e Colore
Material y Color

-Alluminio preverniciato / *Aluminio prepintado*
(standard RAL 9003, 9006)
(custom RAL su richiesta / *custom RAL a petición*)

Struttura Utilizzabile
Estructura Utilizable

T15



T24

Sezioni disponibili
Secciones disponibles



B15 mm_H 38 mm

Jolly B15 ALTO



B15 mm_H 38/58 mm

Maglie
Mallas

50 x 50 mm	100 x 100 mm
60 x 60 mm	120 x 120 mm
75 x 75 mm	150 x 150 mm
86 x 86 mm	200 x 200 mm

Modello Linear
Modelo Linear

95% RH Clas. 1

Linear è un controsoffitto grigliato a celle quadrate o rettangolari. L'effetto finale è altamente decorativo grazie alla differente altezza di sezione dei profili maschio e femmina. La struttura si compone di profili portanti e intermedi con sezione di altezza rispettivamente 50 e 40 mm.

La modularità del sistema consente la realizzazione di controsoffitti caratterizzati da un pattern ben definito e grazie alla differente altezza dei profili, il controsoffitto Linear rimane a filo sulla parte superiore e sfalsato sulla parte a vista.
Su grandi superfici Linear ha un effetto ricercato perchè non necessita di un profilo intermedio garantendo continuità alla griglia. Utile per mascherare sistemi di aerazione, schermare apparecchi illuminanti, per cielini in ascensori, installazioni verticali e decorative.

Linear es una rejilla a células cuadradas o rectangulares. El efecto final es altamente decorativo gracias a la diferente altura de sección de los perfiles hombre y mujer. La estructura se compone de perfiles portantes e intermedios con sección de altura respectivamente 50 y 40 mm.

La modularidad del sistema permite la realización de falsos techos caracterizados por un pattern bien definido y gracias a la diferente altura de los perfiles, el falso techo Linear está a filo en la parte superior y desplazado en la parte a la vista.
Sobre grandes superficies, Linear tiene un efecto pretendido porque no necesita un perfil intermedio garantizando continuidad a la rejilla. Util para enmascarar sistemas de ventilación, blindar aparatos iluminantes, para techos en ascensores, instalaciones verticales y decorativas.



Dimensione Pannello
Dimensión Panel

-Mod. Linear: 600x600 (595x595) mm
(misure personalizzabili / *medidas personalizables)*

Materiale e Colore
Material y Color

-Alluminio preverniciato / *Aluminio prepintado*
(standard RAL 9003, 9006)
(custom RAL su richiesta / *custom RAL a petición*)

Sezioni disponibili
Secciones disponibles



H 40 mm _ L 10 mm



H 50 mm _ L 10 mm

Maglie
Mallas

25 x 25	mm
30 x 30	mm
37.5 x 37.5	mm
50 x 50	mm
60 x 60	mm
75 x 75	mm
86 x 86	mm
100 x 100	mm
120 x 120	mm
150 x 150	mm
200 x 200	mm

Grigliati Custom
Rejillas Custom

95% RH Clas. 1

I controsoffitti grigliati per loro natura sono altamente customizzabili nel disegno del pattern.
Grazie, infatti, ai specifici intagli di cui sono dotati sono possibili molteplici incastri a maglie quadrate o rettangolari e a passi differenti.

I grigliati Profilsystem possono essere combinati per formare il pattern più adatto a ciascun progetto d'architettura.
Ulteriore customizzazione nei grigliati sta nella possibilità di abbinare specifici profili perimetrali, ma anche nell'integrare accessori, quali: bocchette di aerazione, rilevatori di fumo e corpi illuminanti puntuali o uniformi.

Las rejillas por su naturaleza son altamente personalizables en el diseño del pattern.
De hecho, gracias a sus específicos grabados, múltiples encajes a mallas cuadradas o rectangulares y a pasos diferentes son posibles.

Las rejillas Profilsystem pueden combinarse para formar el pattern más adapto a cada proyecto de arquitectura.
Otra personalización en las rejillas reside en la posibilidad de combinar específicos perfiles perimetrales, pero también en la posibilidad de integrar accesorios, como: sistemas de ventilación, detectores de humo y cuerpos iluminantes puntuales o uniformes.



Dimensione Pannello
Dimensión Panel

-Mod. Custom: 600x600 mm; 600x1200 mm
(misure personalizzabili / *medidas personalizables)*

Materiale e Colore
Material y Color

-Alluminio preverniciato / *Aluminio prepintado*
(standard RAL 9003, 9006)
(custom RAL su richiesta / *custom RAL a petición*)

Sezioni disponibili
Secciones disponibles



H 40 mm _ L 10 mm



H 50 mm _ L 10 mm

Maglie
Mallas

misure personalizzabili / *medidas personalizables**

50x100x50 mm



60x180x60 mm



75x150x75 mm



75x225x75 mm



100x200x100 mm



Doghe
Láminas

Doga A
Lámina A

95% RH Clas. 1

La doga modello A si caratterizza per la sua sagoma curva, è un sistema rapido e facile da installare grazie al particolare sistema di montaggio a scatto su traversino. Le doghe vengono installate singolarmente per questo l'ispezione risulta molto semplice.

Uno scuretto di 15 mm rende il controsoffitto aperto.
La doga A inoltre è disponibile in varie misure e permette al cliente di scegliere la dimensione che meglio si adatta alle esigenze del progetto.

La lámina modelo A se caracteriza por su forma curva, es un sistema rápido y fácil de instalar gracias a su especial sistema de montaje a presión sobre estructura. Las láminas se instalan individualmente, por eso la inspección resulta más simple.

Un obturador de 15 mm hace que el falso techo sea abierto.
La lámina A también está disponible en varias medidas y permite al cliente elegir la dimensión que mejor se adapte a las necesidades del proyecto.



Dimensione Dimensión	-Doga / *Lámina* A: 85 mm; 135 mm; 185 mm.
Altezza Doga Altura Lámina	15 mm
Scuretto Obturador	15 mm
Materiale e Colore Material y Color	-Acciaio preverniciato / *Acero prepintado* (RAL 9003, 9006) -Acciaio postverniciato / *Acero postpintado* (RAL 9010, 9003, 9006)* Alluminio preverniciato / *Aluminio prepintado* (RAL 9003,9006)



Struttura Utilizzabile Estructura Utilizable	Traversino T1

*custom RAL su richiesta / *custom RAL a petición*

Doga A1
Lámina A1

95% RH Clas. 1

La doga modello A1 si caratterizza per la sua sagoma dritta, è un sistema rapido e facile da installare grazie al particolare al montaggio a scatto su traversino. L'indipendenza delle singole doghe consente una facile ispezione.

Come la doga A, uno scuretto di 15 mm rende il controsoffitto aperto. La doga A1 è disponibile in varie misure e permette al cliente di scegliere la dimensione della doga che meglio si adatta alle esigenze del progetto.

La lámina modelo A1 se caracteriza por su forma recta, es un sistema rápido y fácil de instalar gracias al particular montaje a presión sobre estructura. La independencia de las láminas individuales permite una fácil inspección.

Como la lámina A, un obturador de 15 mm hace que el techo sea abierto. La lámina A1 está disponible en varias medidas y permite al cliente elegir la dimensión que mejor se adapte a las necesidades del proyecto.





Dimensione Dimensión	-Doga / *Lámina* A1: 35mm; 85 mm; 135 mm; 185 mm; 285 mm (spessore min. 6/10 / *espesor min. 6/10)*
Altezza Doga Altura Lámina	14 mm
Scuretto Obturador	15 mm
Materiale e Colore Material y Color	-Acciaio preverniciato / *Acero prepintado* (RAL 9003, 9006) -Acciaio postverniciato / *Acero postpintado* (RAL 9010, 9003, 9006)* Alluminio preverniciato / *Aluminio prepintado* (RAL 9003,9006)



Struttura Utilizzabile Estructura Utilizable	Traversino T1

*custom RAL su richiesta / *custom RAL a petición*

Doga AC
Lámina AC

95% RH Clas. 1

La doga modello AC è un'evoluzione della doga A.
La sezione rimane curvilinea ma si differenzia per la particolare aletta che consente di ottenere uno scuretto chiuso.

Esteticamente gradevole, garantisce uniformità al controsoffitto pur mantentendo la sua caratteristica di tridimensionalità. Lo scuretto chiuso inoltre garantisce l'invisibilità della struttura di sostegno.

La lámina modelo AC es una evolución de la lámina A.
La sección permanece curvilínea, pero se diferencia por la particular aleta que permite obtener un obturador cerrado.

Estéticamente agradable, garantiza uniformidad al techo manteniendo al mismo tiempo su característica de tridimensionalidad. El obturador cerrado además garantiza la invisibilidad de la estructura de apoyo.





Dimensione Dimensión	-Doga / *Lámina* AC: 85 mm; 135 mm; 185 mm
Altezza Doga Altura Lámina	15 mm
Scuretto Obturador	15 mm (chiuso/cerrado)
Materiale e Colore Material y Color	-Acciaio preverniciato / *Acero prepintado* (RAL 9003, 9006) -Acciaio postverniciato / *Acero postpintado* (RAL 9010, 9003, 9006)* Alluminio preverniciato / *Aluminio prepintado* (RAL 9003,9006)



Struttura Utilizzabile Estructura Utilizable	Traversino T1

*custom RAL su richiesta / *custom RAL a petición*

Doga A1C
Lámina A1C

95% RH Clas. 1

La doga modello A1C è l'evoluzione della doga A1.
La sezione dei bordi è squadrata e si differenzia per una particolare aletta che consente di ottenere uno scuretto chiuso.

Esteticamente gradevole la doga A1C, garantisce uniformità al controsoffitto pur mantentendo la sua caratteristica di tridimensionalità. Lo scuretto chiuso inoltre garantisce l'invisibilità della struttura di sostegno.

La lámina modelo A1C es la evolución de la lámina A1.
La sección de los bordes es escuadrada y se diferencia por una particular aleta que permite obtener un obturador cerrado.

Estéticamente agradable, la lámina A1C garantiza uniformidad al techo manteniendo al mismo tiempo su característica de tridimensionalidad. El obturador cerrado también garantiza la invisibilidad de la estructura de apoyo.





Dimensione Dimensión	-Doga / *Lámina* A1C: 85 mm; 135 mm; 185 mm; 285 mm (spessore min 6/10 / *espesor min. 6/10)*
Altezza Doga Altura Lámina	15 mm
Scuretto Obturador	15 mm (chiuso/cerrado)
Materiale e Colore Material y Color	-Acciaio preverniciato / *Acero prepintado* (RAL 9003, 9006) -Acciaio postverniciato / *Acero postpintado* (RAL 9010, 9003, 9006)* Alluminio preverniciato / *Aluminio prepintado* (RAL 9003,9006)



Struttura Utilizzabile Estructura Utilizable	Traversino T1

*custom RAL su richiesta / *custom RAL a petición*

Doga C
Lámina C

95% RH Clas. 1

La doga modello C è un sistema rapido da installare grazie al particolare sistema di aggancio.
Applicabile sia in interno che in esterno, la doga C è disponibile in varie misure e permette al cliente di scegliere la dimensione che meglio si adatta alle esigenze del progetto.
Questo sistema può essere montato con o senza scuretto. In caso di montaggio con scuretto è necessario l'uso del traversino.

La lámina C es un sistema rápido de instalar gracias al particular sistema de enganche.
Aplicable tanto en el interior como en el exterior, la lámina C está disponible en varias medidas y permite al cliente elegir la dimensión que mejor se adapte a las necesidades del proyecto.
Este sistema puede montarse con o sin obturador. En caso de montaje con obturador es necesario el uso de la estructura.



Dimensione Dimensión	-Doga / *Lámina* C: 90mm; 140 mm; 190 mm; 290 mm
Altezza Doga Altura Lámina	20 mm
Scuretto Obturador	10 mm; senza scuretto / *sin obturador*
Materiale e Colore Material y Color	-Acciaio preverniciato / *Acero prepintado* (RAL 9003, 9006) -Acciaio postverniciato / *Acero postpintado* (RAL 9010, 9003, 9006)* Alluminio preverniciato / *Aluminio prepintado* (RAL 9003,9006)



SENZA SCURETTO / *SIN OBTURADOR*
disponibile con e senza traversino / *disponible con y sin estructura*



CON SCURETTO / *CON OBTURADOR*
disponibile con e senza traversino /disponible con y sin estructura

Struttura Utilizzabile Estructura Utilizable	Traversino T4 / *Estructura T4*

*custom RAL su richiesta / *custom RAL a petición*

Doga C150, C200, C300
Lámina C150, C200, C300

95% RH Clas. 1

La doga C150/C200/C300 è un sistema semplice e rapido da installare e ispezionare.

La doga C150/C200/C300 è un modello che combina flessibilità, funzionalità e stile, consentendo di scegliere la dimensione che meglio risponde alle esigenze tecniche ed estetiche di progetto. Questo modello è applicabile sia in interno che in esterno.

La lámina C150/C200/C300 es un sistema sencillo y rápido de instalar e inspeccionar.

La lámina C150/C200/C300 es un modelo que combina flexibilidad, funcionalidad y estilo, permitiendo elegir la dimensión que mejor responde a las necesidades del proyecto. Este modelo es aplicable tanto en el interior como en el exterior.





Dimensione Dimensión	-Doga / *Lámina* C150, C200,C C300: 150 mm; 200 mm; 300 mm;
Altezza Doga Altura Lámina	20 mm
Scuretto Obturador	senza scuretto / *sin obturador*
Materiale e Colore Material y Color	-Acciaio preverniciato / *Acero prepintado* (RAL 9003, 9006) -Acciaio postverniciato / *Acero postpintado* (RAL 9010, 9003, 9006)* Alluminio preverniciato / *Aluminio prepintado* (RAL 9003,9006)



SENZA SCURETTO / *SIN OBTURADOR*

Struttura Utilizzabile Estructura Utilizable	Traversino T4 / *Estructura T4*

*custom RAL su richiesta / *custom RAL a petición*

Doga CA
Lámina CA

95% RH Clas. 1

La doga CA è un sistema semplice da installare che prevede il solo montaggio in appoggio su profilo perimetrale a scelta tra diverse soluzioni come ad esempio profili a "L".
Nel complesso questa doga genera un soffitto esteticamente omogeneo, consentendo di scegliere la dimensione delle doghe che meglio risponde alle esigenze tecniche di progetto, ed estetiche.

La lámina CA es un sistema simple de instalar que prevé el solo montaje en apoyo sobre perfil perimetral a elección entre diferentes soluciones como por ejemplo perfiles en "L".
En general esta lámina genera un techo estéticamente homogéneo, permitiendo elegir la dimensión de las láminas que mejor responde a las exigencias técnicas de proyecto, y estéticas.





Dimensione Dimensión	-Doga / *Lámina* CA: 90 mm; 140 mm; 190 mm; 290 mm
Altezza Doga Altura Lámina	20 mm
Lunghezza Massima Doga Autoportante Longitud Máxima Lámina Autoportante	2500 mm (con spessore minimo 6/10 / *con espesor mínimo 6/10)*
Scuretto Obturador	10 mm
Materiale e Colore Material y Color	-Acciaio preverniciato / *Acero prepintado* (RAL 9003, 9006) -Acciaio postverniciato / *Acero postpintado* (RAL 9010, 9003, 9006)* Alluminio preverniciato / *Aluminio prepintado* (RAL 9003,9006)

SENZA INTESTATURA / *SIN BORDES DOBLADOS*



Montaggio
Montaje

CON INTESTATURA / *CON BORDES DOBLADOS*

*custom RAL su richiesta / *custom RAL a petición*

Doga CB150, CB200, CB300
Lámina CB150, CB200, CB300

95% RH Clas. 1

Le doghe CB si caratterizzano per il particolare incastro maschio - femmina che conferisce rigidità al sistema assemblato, tanto da garantire un perfetto montaggio in semplice appoggio su profilo perimetrale e garantendo l'autoportanza fino ad una luce di 2,5 metri.

Le doghe CB possono anche essere montate su traversino T4.

Las láminas CB se caracterizan por su particular encaje hombre-mujer que confiere rigidez al sistema ensamblado, garantizando un montaje perfecto en simple apoyo sobre perfil perimetral y asegurando la autoportancia hasta una luz de 2,5 metros.

Las láminas CB pueden montarse también en estructura T4





Dimensione Dimensión	-Doga / *Lámina* CB150, CB200, CB300: 150 mm; 200 mm; 300 mm
Altezza Doga Altura Lámina	20 mm
Lunghezza Massima Doga Autoportante Longitud Máxima Lámina Autoportante	2500 mm (con spessore minimo 6/10 / *con espesor mínimo 6/10)*
Scuretto Obturador	Senza scuretto / *Sin obturador*
Materiale e Colore Material y Color	-Acciaio preverniciato / *Acero prepintado* (RAL 9003, 9006) -Acciaio postverniciato / *Acero postpintado* (RAL 9010, 9003, 9006)* Alluminio preverniciato / *Aluminio prepintado* (RAL 9003,9006)

Montaggio
Montaje



SENZA INTESTATURA / *SIN BORDES DOBLADOS*



CON INTESTATURA / *CON BORDES DOBLADOS*

*custom RAL su richiesta / *custom RAL a petición*

Doga MTN, MTN38
Lámina MTN, MTN38

95% RH Clas. 1

Le doghe MTN sono caratterizzate da una particolare sezione a incastro simile a quella della doga CB. Tale sezione è stata ulteriormente migliorata creando un punto di connessione tra la doga e la successiva.

Questa particolarità oltre che garantire il mantenimento della chiusura dello scuretto garantisce un' autoportanza fino a 3 metri. Nonostante la sezione a incastro rimane comunque sempre garantita la totale ispezionabilità del soffitto in ogni suo punto.

Las láminas MTN se caracterizan por una sección especial de enclavamiento similar a la de la lámina CB. Esta sección ha sido notablemente mejorada creando un punto de conexión entre la lámina y la siguiente.

Esta particularidad garantiza el mantenimiento del cierre del obturador, pero también asegura una autoportancia hasta 3 metros. A pesar de la sección de enclavamiento sigue siendo garantizada la total inspección del techo en todos sus puntos.



Dimensione Dimensión	-Doga / *Lámina* MTN: 200 mm; 300 mm -Doga / *Lámina* MTN38: 400 mm
Altezza Doga Altura Lámina	30 mm; 38 mm (l=400 mm)
Lunghezza Massima Doga Autoportante Longitud Máxima Lámina Autoportante	3000 mm (con spessore minimo 6/10 / *con espesor mínimo 6/10)*
Scuretto Obturador	Senza scuretto / *Sin obturador*
Materiale e Colore Material y Color	-Acciaio preverniciato / *Acero prepintado* (RAL 9003, 9006) -Acciaio postverniciato / *Acero postpintado* (RAL 9010, 9003, 9006)* Alluminio preverniciato / *Aluminio prepintado* (RAL 9003,9006)

Montaggio
Montaje



SENZA INTESTATURA / *SIN BORDES DOBLADOS*



CON INTESTATURA / *CON BORDES DOBLADOS*

*custom RAL su richiesta / *custom RAL a petición*

Doga IsolSound
Lámina Isolsound

95% RH Clas. 1

Gli ambienti di una palestra sono frequentemente dotati di controsoffittature che rivestono la funzione principale di celare ad esempio gli impianti di condizionamento.

Il controsoffitto tipo ISOLSOUND, realizzato con doghe con sistema antisganciamento, non è solo un elemento estetico ma anche funzionale: la clip, all'interno della quota del soffitto, impedisce alle doghe di sganciarsi, mettendo in sicurezza l'area sottostante.

Los espacios de un gimnasio muchas veces disponen de falsos techos que desempeñan la función principal de ocultar por ejemplo las instalaciones de acondicionamiento.

El falso techo tipo ISOLSOUND, realizado con láminas con sistema antidesenganche, no es solamente un elemento estético, sino también funcional: la clip, dentro de la parte del techo, impide a las láminas desengancharse, asegurando la zona subyacente.



Dimensione Dimensión	-Doga / *Lámina* IsolSound: 75 mm; 125 mm; 175 mm;
Altezza Doga Altura Lámina	25 mm
Scuretto Obturador	25 mm
Materiale e Colore Material y Color	-Acciaio preverniciato / *Acero prepintado* (RAL 9003, 9006) -Acciaio postverniciato / *Acero postpintado* (RAL 9010, 9003, 9006)* Alluminio preverniciato / *Aluminio prepintado* (RAL 9003,9006)



Montaggio
Montaje

*custom RAL su richiesta / *custom RAL a petición*

Doga M300
Lámina M300

95% RH Clas. 1

La doga M300 nasce per rispondere alle esigenze più pratiche. Disponibile esclusivamente in larghezza 300 mm viene montata in semplice appoggio su profilo perimetrale, è un prodotto destinato a spazi in cui è necessaria una costante ispezionabilità.

E' un doga la cui movimentazione avviene infatti senza particolari attrezzaggi proprio per il suo essere in semplice appoggio. Il profilo di sostegno, può essere scelto tra diverse tipologie di profili perimetrali a catalogo in modo da garantire sempre un risultato esteticamente gradevole.

La lámina M300 nace para responder a las necesidades más prácticas. Disponible exclusivamente en anchura 300 mm se monta en simple apoyo sobre perfil perimetral, es un producto destinado a espacios donde es necesaria una constante inspección.

Es una lámina cuya manutención ocurre sin equipamientos especiales precisamente porque está en simple apoyo. El perfil de apoyo, puede elegirse entre diferentes tipologías de perfiles perimetrales en el catálogo a fin de garantizar siempre un resultado estéticamente agradable.



Dimensione Dimensión	-Doga / *Lámina* M300: 300 mm
Altezza Doga Altura Lámina	25 mm
Lunghezza Massima Doga Autoportante Longitud Máxima Lámina Autoportante	2500 mm (con spessore minimo 6/10 / *con espesor mínimo 6/10)*
Scuretto Obturador	Senza scuretto / *Sin obturador*
Materiale e Colore Material y Color	-Acciaio preverniciato / *Acero prepintado* (RAL 9003, 9006) -Acciaio postverniciato / *Acero postpintado* (RAL 9010, 9003, 9006)* Alluminio preverniciato / *Aluminio prepintado* (RAL 9003,9006)



SENZA INTESTATURA / *SIN BORDES DOBLADOS*



Montaggio
Montaje

CON INTESTATURA / *CON BORDES DOBLADOS*

*custom RAL su richiesta / *custom RAL a petición*

Doga P50/S30, P50/S35
Lámina P50/S30, P50/S35

95% RH Clas. 1

La doga P50/S30 e la doga P50/S35 sono caratterizzate da un aggancio a scatto su traversino che risulta pratico anche durante l'inspezione consentendo di aprire e chiudere il soffitto con semplicità.

La doga P50/S30 si caratterizza per una base dell'elemento da 30 mm e scuretto 20 mm mentre la doga P50/S35 si caratterizza per una base dell'elemento da 35 mm e scuretto 15 mm. Montato su traversino T1 con aggancio, esiste la possibilità di customizzazione dell'interasse e di conseguenza del relativo scuretto. Rimane fissa la dimensione della base dell'elemento. Il particolare aggancio ad uncino rende il prodotto applicabile anche in esterno, sia a soffitto che a parete.

La lámina P50/S30 y la lámina P50/S35 se caracterizan por un enganche encajable sobre estructura que resulta práctica también durante la inspección permitiendo abrir y cerrar el techo con sencillez.

La lámina P50/S30 se caracteriza por una base del elemento de 30 mm y obturador 20 mm mientras la lámina P50/S35 se caracteriza por una base del elemento de 35 mm y obturador 15 mm. Montado sobre estructura T1 con enganche, existe la posibilidad de personalizar la distancia entre ejes y por lo tanto el relativo obturador. La dimensión de la base del elemento permanece fija. El particular enganche de gancho hace que el producto sea aplicable también en el exterior, en el techo o a la pared.



Dimensione Dimensión	-Doga / Lámina P50/S30: 30 mm -Doga / Lámina P50/S35: 35 mm
Altezza Doga Altura Lámina	35 mm
Scuretto Obturador	20 o 15 mm
Materiale e Colore Material y Color	-Acciaio postverniciato / *Acero prepintado* (RAL 9010, 9003, 9006, finiture tipo legno / *acabados en madera*)* Alluminio preverniciato / *Aluminio prepintado* (RAL 9003, 9006, finiture tipo legno / *acabados en madera*)



P50/S35 P50/S30



T1 T1-S30

Struttura Utilizzabile
Montaje

*custom RAL su richiesta / *custom RAL a petición*

Baffle
Baffle

Baffle
Baffle

95% RH Clas. 1

Il baffle è un prodotto nato per rispondere ad una particolare esigenza progettuale.

Il sistema di aggancio a scatto su traversino risulta pratico sia per quanto riguarda l'installazione, sia durante l'ispezione.
Esiste la possibilità di gestire la dimesione dello scuretto in maniera da garantire un'estrema combinabilità con diverse proposte di illuminazione integrata.
I baffle sono disponibili in diversi RAL e realizzabili anche in diverse finiture legno.

El baffle es un producto nacido para responder a una exigencia proyectual.

El sistema de enganche encajable sobre estructura resulta práctico durante la instalación y durante la inspección.
Existe la posibilidad de gestionar la dimensión del obturador a fin de garantizar una extrema combinabilidad con diferentes propuestas de iluminación integrada.
Los baffle están disponibles en diferentes RAL y son alcanzables también en diferentes acabados de madera.





Dimensione Dimensión	-Baffle: 30 mm; 35 mm (altre dimensioni su richiesta / *custom dimensión a petición)*
Altezza Doga Altura Lámina	Variabile / *Variable*: min 50 mm; max 150 mm (altre dimensioni su richiesta / *custom dimensión a petición)*
Scuretto Obturador	Variabile / *Variable* 20 mm (L=30 mm) 15 mm (L=35 mm) (altre dimensioni su richiesta / *custom dimensión a petición)*
Materiale e Colore Material y Color	-Acciaio postverniciato / *Acero prepintado* (RAL 9010, 9003, 9006, finiture tipo legno / *acabados en madera*)* Alluminio preverniciato / *Aluminio prepintado* (RAL 9003, 9006, finiture tipo legno / *acabados en madera*)

Struttura Utilizzabile
Montaje



T1 standard



T1 especial



Estructura especial



Estructura Antidesenganche

*custom RAL su richiesta / *custom RAL a petición*

Bandraster
Bandraster

Bandraster
Bandraster

95% RH Clas. 1

Il bandraster è un elemento strutturale per controsoffitti metallici che permette la realizzazione di pannellatura in appoggio.

Controsoffitti realizzati con la struttura a bandraster sono fortemente customizzabili e flessibili. Si adatta perfettamente ad ambiente di grandi dimensioni così come di piccole dimensioni.

Il sistema di controsoffittatura con struttura portante Bandraster permette inoltre facili ispezioni e rapidità di istallazione.

El bandraster es un elemento estructural para falsos techos metálicos que permite la realización de paneles en apoyo.

Falsos techos realizados con la estructura a bandraster son altamente personalizables y flexibles. Se adapta perfectamente a espacios de gran tamaño así como a espacios de pequeño tamaño.

El sistema de falsos techos con estructura portante Bandraster permite también fáciles inspecciones y rapidez de instalación.

Bandraster standard
Bandraster standard





Bandraster per innesto struttura a T15 / T24
Bandraster para injertar estructura T15 / T24





Finiture
Acabados

Standard Preverniciati
Estándar Prepintados

RAL 9003

RAL 9010

RAL 9006

Standard Postverniciati
Estándar Postpintados

RAL 9003

RAL 9016

RAL 9010

RAL 9006

RAL 9005

Su richiesta
A petición

Altri colori a richiesta
Otros colores a petición

Finiture lucide a richiesta
Acabados pulidos a petición

Effetto Legno a richiesta
Efecto madera a petición

Finiture texturizzate a richiesta
Acabados texturizados a petición

Official Partner:

AkzoNobel

Forature
Perforaciones

R - Regolari
R – Regulares



R0701 αw 0.55 - *EXTRA MICRO PERFORATION*

Diameter : 0.7 mm
Perforation area : regular central or total
Inter-axes : 5x5 mm
Perforation surface : 1.5% approx.



R1511 αw 0.70 - *MICRO PERFORATION*

Diameter: 1.5 mm
Perforation area: regular central or total
Inter-axes: 4x4 mm
Perforation surface: 11% approx.



R211

Diameter: 2 mm
Perforation area: regular central or total
Inter-axes: 5x5 mm
Perforation surface: 12% approx.



R2516 αw 0.70

Diameter: 2.5 mm
Perforation area: regular central or total
Inter-axes: 5.5x5.5 mm
Perforation surface: 16% approx.



R1610

Diameter: 1.6 mm
Perforation area: regular central or total
Inter-axes: 4.46x4.46 mm
Perforation surface: 10% approx.



R308

Diameter: 3 mm
Perforation area: regular central or total
Inter-axes: 9x9 mm
Perforation surface: 8% approx.



R4530

Diameter: 4.5mm
Perforation area: regular central or total
Inter-axes: 7.27x7.27 mm
Perforation surface: 30% approx.

D - Diagonali
D – Diagonales



D1522 αw *0.75 - MICRO PERFORATION*

Diameter: 1.5 mm
Perforation area: diagonal central or total
Inter-axes: 2.8x2.8 mm
Perforation surface: 22% approx.



D220

Diameter: 2 mm
Perforation area: diagonal central or total
Inter-axes: 4x4 mm
Perforation surface: 20% approx.



D222 αw 0.70

Diameter : 2 mm
Perforation area: diagonal central or total
Inter-axes : 3.5x3.5 mm
Perforation surface : 22% approx.



D316 αw 0.70

Diameter: 3 mm
Perforation area: regular central or total
Inter-axes: 6.4x6.4 mm
Perforation surface: 16% approx.



D1620

Diameter: 1.6 mm
Perforation area: diagonal central or total
Inter-axes: 3.154x3.154 mm
Perforation surface: 20% approx.

Q - Quadre
Q – Cuadradas



Q540

Hole: 5x5 mm
Perforation area: regular central or total
Inter-axes: 8x8 mm
Perforation surface: 40% approx.



Q1045

Hole: 10x10 mm
Perforation area: regular central or total
Inter-axes: 14x14 mm
Perforation surface: 50% approx.



Q1020

Hole: 10x10 mm
Perforation area: regular central or total
Inter-axes: 20x20 mm
Perforation surface: 25% approx.



Q509

Hole: 5x5 mm
Perforation area: regular central or total
Inter-axes: 16.7x16.7 mm
Perforation surface: 9% approx..

E - Esagonali e Speciali
E - Hexagonales y Especiales



E2530

Diameter: 2.5 mm
Perforation area: diagonal central or total
Inter-axes: 4.3x7.5 mm
Perforation surface: 30% approx.



E332

Diameter: 3 mm
Perforation area: diagonal central or total
Inter-axes: 5x8.7 mm
Perforation surface: 32% approx.



04/5,5X5,5

Diameter : 2.5 mm
Perforation area : regular 35x35 mm
Inter-axes : 8.5 mm
Perforation surface : 15% approx.



Profili di finitura
Perfiles de acabado

Profili di finitura
Perfiles de acabado



P2



P4



P5



P7



P8



P10



P11



P11/A



P12



P13



P15/A

Annotazioni
Anotaciones

PROFILSYSTEM

Annotazioni
Anotaciones